


STURMKLAMMERN

TILE STOP L

VORGEFORMTE L-ANKER FÜR GLATTE DACHPFANNEN

- Trockene Montage
- Fester und sicherer Halt für die erste Dachpfannenreihe der Dachfläche
- Verwendungsmöglichkeit als Unterstützung, auf der das Gewicht der oberen Dachpfannenreihen lastet
- Zur Montage ohne Schaum oder Mörtel gemäß UNI 9460
- Erhältlich in einer Vielzahl an Materialien und Größen



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	Material	Farbe	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	Stahl AISI 204	Stahl	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	Stahl AISI 204	Stahl	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	vorlackiertes Blech	Sienarot	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	vorlackiertes Blech	Sienarot	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	vorlackiertes Blech	braun	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	vorlackiertes Blech	braun	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	Edelstahlband	Kupfer	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	Edelstahlband	Kupfer	-	200

⁽¹⁾Produkte nur auf Bestellung erhältlich.

 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 05.

VERLEGEANLEITUNG

