

TIE-BEAM STRIPE

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR LISSE D'ASSISE



ADAPTABLE

Profilé flexible et facilement utilisable grâce au mélange souple et malléable. Il garantit une installation facile et une adhésion parfaite à toute surface.

IMPERMÉABILISANT

Idéal pour les connexions durables entre les pannes sablières et la maçonnerie ou le béton, il offre une excellente résilience, assurant une protection imperméable fiable et durable.

■ DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	USC units
Matériau	-	EPDM compact extrudé	-
Dureté Shore A	EN ISO 868	50	-
Densité	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Charge de rupture	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Allongement à la rupture	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Déformation à la compression (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50 %	-
Température d'application	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Résistance aux températures	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Présence de solvants	-	non	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

 Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Le profilé préformé s'adapte bien aux surfaces, en garantissant toujours l'étanchéité à l'air et à l'eau. Sa polyvalence lui permet également d'être utilisé verticalement pour l'étanchéité entre les murs.

RÉSISTANCE

Le profilé assure une grande élasticité et résistance même en cas de perforations et de fixation mécanique grâce au mélange en EPDM modifié spécial.