

METAL ROLL

CLOSOIR SOUPLE DE VENTILATION EN ALUMINIUM

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

Le ruban butylique spécial de 4 cm de large garantit une adhérence forte et immédiate sur différentes surfaces.

DURABILITÉ

Le choix du matériau métallique assure une excellente stabilité aux UV, même dans les zones à climat rigoureux.



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Matériaux	aluminium, butyle	-
Largeur du ruban butylique	40 mm	1.57 in
Adhésivité du ruban butylique	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Résistance aux rayons UV	permanente	-
Température d'application	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Résistance thermique	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Conserver le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	couleur	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	rouge brique	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	marron	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	anthracite	7021	4

CONSEILS DE POSE

