

START BAND

CE
EN 13984

CINTA IMPERMEABILIZANTE DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

ELASTICIDAD

Gracias a su elasticidad es muy fácil de instalar, también en los ángulos, y es resistente en caso de perforaciones o fijación mecánica.

DURABILIDAD

Es compatible con el betón, no se degrada y es resistente a los rayos UV. Es resistente al desgaste por tránsito y a las bajas temperaturas.

COMPOSICIÓN

soporte: goma sintética a base de EPDM



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	USC units
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Resistencia a la tracción	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	-
Alargamiento	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Resistencia a desgarr por clavo MD/CD	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Estanquidad al agua	EN 1928	conforme	-
Durabilidad:			
- estanquidad después de envejecimiento artificial	EN 1296/EN 1928	conforme	-
- en presencia de sustancias alcalinas	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Resistencia a la temperatura	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura de aplicación	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

	CÓDIGO	B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

CAMPOS DE APLICACIÓN



PRODUCTOS RELACIONADOS



CUTTER
pág. 394



PRIMER SPRAY
pág. 112



HAMMER STAPLER 22
pág. 396



DOUBLE BAND
pág. 68



AMPLIA GAMA, TAMBIÉN ADHESIVO

También está disponible en versión adhesiva (STARTA120 y STARTA160), ideal cuando se aplica con el producto ALU START, para un contacto a suelo infalible.

SEGURIDAD

Protege a lo largo del tiempo los muros y las paredes de los cimientos contra la humedad ascendente, incluso a temperaturas extremas. También es adecuado como banda antihumedad bajo muro.