

# BYTUM PRIMER

## BASE UNIVERSAL PARA LÁMINAS Y CINTAS BITUMINOSAS



### ALTO RENDIMIENTO

Capa de fondo para aplicar antes de pegar láminas de betún polimérico o de colocar láminas líquidas bituminosas en estructuras de cemento poco cohesionadas. Se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola.

### VERSÁTIL

Adhesión y penetración óptimas en todas las superficies de cemento secas y también ligeramente mojadas. Bloquea el polvo y la porosidad del hormigón.



## DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                    | normativa  | valor                    | USC units |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Color (mojado/seco)                          | -          | marrón / negro           | -         |
| Tiempo necesario para el secado completo     | -          | 30/60 min                | -         |
| Rendimiento <sup>(1)</sup>                   | -          | 100/200 g/m <sup>2</sup> | -         |
| Densidad                                     | ISO 2811-1 | aprox. 1 kg/L            | -         |
| Residuo seco (130 °C)                        | ISO 3251   | aprox. 25%               | -         |
| Viscosidad (escurrimiento a 20 °C, Ø 4 mm)   | ISO 2431   | aprox. 17 segundos       | -         |
| Temperatura de almacenamiento <sup>(2)</sup> | -          | > 5 °C                   | > 41 °F   |

<sup>(1)</sup> Los datos indicados pueden variar dependiendo del espesor del producto aplicado y las condiciones específicas de colocación: temperatura, humedad, ventilación y absorbencia del fondo.

<sup>(2)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y cubierto, en su envase original cerrado (sensible a temperaturas bajas).

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | contenido<br>[kg] | contenido<br>[lb] |   |
|--------|-------------------|-------------------|---|
| BYTP   | 10                | 22                | 1 |



### REUTILIZABLE

Una vez finalizada la aplicación, si se desea guardar el producto para su uso posterior, solo hay que cerrar la cubeta con la tapa.

### SEGURO

Al ser de base acuosa, está especialmente indicado para trabajos de impermeabilización de zonas habitadas, en las que no se aconseja el uso de productos con disolvente.