

TIE-BEAM STRIPE

BANDA SELLANTE BAJO VIGA DE SOLERA



ADAPTABLE

Cinta flexible y de fácil elaboración gracias a la mezcla suave y moldeable. Garantiza una instalación sencilla y una perfecta adherencia sobre cualquier superficie.

IMPERMEABILIZANTE

Ideal para conexiones duraderas entre vigas de solera y albañilería u hormigón, ofrece una óptima resistencia, lo que asegura una protección impermeable fiable y duradera.

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	USC units
Material	-	EPDM compacto extruido	-
Dureza Shore A	EN ISO 868	50	-
Densidad	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Carga de rotura	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Alargamiento a la rotura	EN ISO 37	≥ 500%	-
Deformación por compresión (70h, +100°C)	EN ISO 815	< 50%	-
Temperatura de aplicación	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Resistencia a la temperatura	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Presencia de disolventes	-	no	-

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



INTELIGENTE

La cinta ya contorneada que se adapta bien a las superficies y garantiza siempre la estanquidad al aire y al agua. Gracias a su versatilidad, también se puede utilizar verticalmente para sellar la unión entre paredes.

RESISTENCIA

La cinta asegura una gran elasticidad y resistencia, incluso en caso de perforaciones y de fijación mecánica, gracias a la especial mezcla de EPDM modificado.