

BYTUM SPRAY

MEMBRANA BETUMINOSA SELANTE SPRAY

PROTEÇÃO DURÁVEL

O produto permanece flexível e sela fissuras e elementos bloqueando infiltrações de água e pó.

RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES

A fórmula betuminosa especial modificada com elastômeros garante um produto que, após secagem, resiste quer às intempéries, quer à corrosão salina.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	USC units
Tempo necessário para secagem 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Resistência à temperatura após a secagem	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Rendimento ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura de aplicação (cartucho, suporte e ambiente) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura de transporte	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura de armazenagem ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾Valor médio que varia consoante a espessura de camada pretendida.

⁽²⁾Após a aplicação, virar a lata ao contrário e pulverizar durante 1-2 segundos para que o bico permaneça limpo.

⁽³⁾Armazenar o produto num local seco e coberto, longe de fontes de calor, de chamas abertas ou de outras fontes de ignição. Verificar a data de produção na embalagem.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	conteúdo [mL]	conteúdo [US fl oz]	cor	
BYTS	500	16.90	preto	12



UNIVERSAL

Adequado para qualquer tipo de suporte, adere a qualquer tipo de forma mesmo em coberturas, caleiras, terraços, claraboias, tubagens de descarga em PVC ou metálicas.

APLICAÇÃO RÁPIDA

O produto é fornecido numa prática lata de spray re-selável pronta a ser utilizada e pode ser aplicado sem necessidade de ferramentas adicionais.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

SELAGEM DE FISSURAS E PASSAGENS



1 BYTUM REINFORCEMENT

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE FIXAÇÃO

