

TIE-BEAM STRIPE

PERFIL SELANTE SOB A VIGA

ADAPTÁVEL

Perfil flexível e facilmente maneável graças à mistura macia e modelável. Garante uma instalação fácil e uma aderência perfeita a qualquer superfície.

IMPERMEABILIZANTE

Ideal para ligações duradouras entre bases de apoio e alvenaria ou betão, oferece uma excelente resistência, proporcionando uma proteção impermeável fiável e duradoura.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	USC units
Material	-	EPDM compacto extrudado	-
Dureza Shore A	EN ISO 868	50	-
Densidade	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Carga de ruptura	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Alongamento à ruptura	EN ISO 37	≥ 500%	-
Deformação à compressão (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Temperatura de aplicação	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Resistência à temperatura	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	41 / +77 °F
Presença de solventes	-	não	-

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto.

 Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

O perfil pré-moldado adapta-se bem às superfícies e garante sempre a estanquidade ao ar e à água. A sua versatilidade permite também a sua utilização na vertical para a selagem entre paredes.

RESISTÊNCIA

O perfil garante grande elasticidade e resistência mesmo em caso de perfurações e fixação mecânica graças à mistura especial em EPDM modificado.