

CUMEEIRA

METAL ROLL

REMATE VENTILADO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO

ELEVADA ADERÊNCIA

A fita especial butílica de 4 cm de largura assegura uma aderência forte e imediata em diferentes superfícies.

DURABILIDADE

A escolha do material metálico garante uma excelente estabilidade UV, mesmo em zonas com clima difícil.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	USC units
Materiais	alumínio, butil	-
Largura da fita butílica	40 mm	1.57 in
Adesividade da fita butílica	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Resistência aos raios UV	permanente	-
Temperatura de aplicação	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Resistência térmica	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 09 04.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	cor	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	vermelho-tijolo	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	castanho	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracite	7021	4

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

