

TERMI FLOOR SOIL



MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA DO FUNDAMENTÓW Z OCHRONĄ PRZED TERMITAMI

SKŁAD

- 1 warstwa pojedyncza: folia PE o niskiej gęstości



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Gramatura	-	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Grubość	-	0,15 mm	6 mil
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	-	20/19 mPa	2901/2756 psi
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	-	550/650 %	-
Odporność na rozdzielanie wzdłuż/w poprzek włókien	-	3800/5900 g/mm	-
Odporność na zerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	-	15/13 Mpa	-
Przebicie (Dart test)	-	270 g	-
Wodoszczelność (60 kPa)	EN 1928	spełnia wymagania	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa F	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Gęstość	-	ok. 950 kg/m ³	ok. 59 lbm/ft ³
Zabezpieczenie przed termitami	-	10 anni	-

Testy skuteczności przeciwko termitom naziemnym w różnych obszarach geograficznych, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Południowej i Azji. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z naszym działem technicznym.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 04.

KODY I WYMIARY

KOD	taśma [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMIS150	1,5 x 12,5	6	25	150	20	82	1615	46