

BYTUM PRIMER

UNIWERSALNE PODŁOŻE DO MEMBRAN I TAŚM BITUMICZNYCH



WYDAJNY

Powłoka gruntująca przed klejeniem membran bitumiczno-polimerowych lub układaniem bitumicznych membran płynnych na konstrukcjach cementowych i luźnych. Do nakładania za pomocą natryskiwania, pędzlem lub wálkiem.

WSZECHESTRONNOŚĆ

Doskonała przyczepność i penetracja na wszystkich suchych, ale także lekko wilgotnych powierzchniach cementowych. Blokuje pylenie i porowatość betonu.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Kolor (mokry/suchy)	-	brązowym/czarnym	-
Czas niezbędny do całkowitego wyschnięcia	-	30/60 min	-
Wydajność ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Gęstość	ISO 2811-1	ok. 1 kg/L	-
Sucha pozostatość (130°C)	ISO 3251	ok. 25 %	-
Lepkość (wyptyw przy 20°C, Φ 4 mm)	ISO 2431	ok. 17 sekund	-
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾ Podane dane mogą zmieniać się w zależności od grubości nakładanego produktu i konkretnych warunków układania: temperatury, wilgotności, wentylacji, chłoności podłoża.

⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu i w oryginalnych, nieotwartych pojemnikach (chronić przed mrozem).

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [kg]	zawartość [lb]	
BYTP	10	22	1



WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Po zakończeniu aplikacji, produkt można wygodnie przechowywać do późniejszego użycia, zamykając wiadro pokrywą.

BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki temu, że jest to produkt wodorozcieńczalny, przeznaczony jest w szczególności do wykonywania hydroizolacji w obszarach zamieszkałych, gdzie nie zaleca się stosowania produktów na bazie rozpuszczalników.