

TIE-BEAM STRIPE

PROFIL USZCZELNIAJĄCY POD LEGAREM



DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Profil elastyczny i łatwo obrabialny dzięki miękkiej, dającej się formować mieszance. Zapewnia łatwą instalację i doskonałą przyczepność do każdej powierzchni.

USZCZELNIENIE

Idealny do trwałych połączeń między belkami podwalinowymi a murem lub betonem, oferuje doskonałą odporność, zapewniając niezawodną i długotrwałą ochronę przed wodą.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Materiał	-	Kompaktowy EPDM wytłaczany	-
Twardość Shore A	EN ISO 868	50	-
Gęstość	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Obciążenie zrywające	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Rozciągnięcie przy uszkodzeniu	EN ISO 37	≥ 500%	-
Deformacja podczas ściskania (70h +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Temperatura nakładania	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, ostoniętym miejscu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Wstępnie uformowany profil dobrze dopasowuje się do powierzchni, gwarantując hermetyczność i wodoszczelność. Jego wszechstronność umożliwia stosowanie również pionowo, do uszczelniania między ścianami.

WYTRZYMAŁY

Dzięki specjalnej zmodyfikowanej mieszance EPDM, profil zapewnia dużą elastyczność i wytrzymałość nawet w przypadku perforacji i mocowania mechanicznego.