

## STANDARD ROLL

### ELASTYCZNA WENTYLOWANA TAŚMA KALENICOWA

#### DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Tkanina polipropylenowa zapewnia dobrą przyczepność podczas kładzenia i większą powierzchnię wentylowania.

#### KOSZT/SKUTECZNOŚĆ

Samoprzylepna taśma butylowa zapewnia dobrą przyczepność na gąsiorach dachówkach.



#### KODY I WYMIARY

| KOD         | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] | kolor             | RAL  |  |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDRED390 | 390       | 5        | 15.4      | 16        | czerwony ceglasty | 8004 | 4                                                                                   |
| STANDBRO390 | 390       | 5        | 15.4      | 16        | brązowy           | 8019 | 4                                                                                   |
| STANDANT390 | 390       | 5        | 15.4      | 16        | antracytowy       | 7021 | 4                                                                                   |

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 09 04.

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

