

BRUSH VENT

SZTYWNY WYWIETRZNIK KALENICOWY Z BOCZNYMI SZCZOTKAMI

SZYBKI MONTAŻ

Dzięki miękkiemu włosiu łatwo dopasowuje się do profilu pokrycia bez konieczności formowania.

OCHRONA

Włosie zapewnia skuteczną ochronę przed przedostawaniem się wody i ciat obcych.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Materiały	PVC	-
Długość grzebienia	60 mm	2.36 in
Przenikanie powietrza	$\geq 200 \text{ cm}^2/\text{m}$	$\geq 9.45 \text{ in}^2/\text{ft}$
Odporność na promieniowanie UV	stała	-
Odporność termiczna	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	kolor	RAL	
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	czerwony ceglasty	8004	20
BRUVENBRO175 ⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	brązowy	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	czarny	9005	20

⁽¹⁾Produkt dostępny tylko na zamówienie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

