


TILE STOP L

HAKI W KSZTAŁCIE LITERY L DO DACHÓWEK GŁADKICH

- Montaż na sucho
- Mocne i pewne mocowanie pierwszego rzędu dachówek na połaci
- Mogą być stosowane jako haki przerywające na które można rozładować ciężar górnych rzędów dachówek
- Zapewniają montaż bez pianki i zaprawy zgodnie z normą UNI 9460
- Dostępne w szerokiej gamie materiałów i rozmiarów



KODY I WYMIARY

KOD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiał	kolor	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	stal AISI 204	stal	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	stal AISI 204	stal	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	wstępnie malowana blacha	czerwony tlenkowy	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	wstępnie malowana blacha	czerwony tlenkowy	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	wstępnie malowana blacha	brązowy	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	wstępnie malowana blacha	brązowy	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	taśma stal nierdzewna	miedź	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	taśma stal nierdzewna	miedź	-	200

⁽¹⁾ Produkt dostępny tylko na zamówienie.

 Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 04 05.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

