

BYTUM PRIMER

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ MEMBRÁNOKHOZ ÉS BITUMENES SZALAGOKHOZ



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Alapozó réteg a bitumen-polimer membránok ragasztása vagy a bitumenes folyékony alátéthéjazatok felhelyezése előtt a cement és laza kő- és téglás szerkezetekre. Felvihető szórással, ecsettel és hengerrel.

SOKOLDALÚ

Kiválóan tapad és behatol minden száraz, de akár kissé nedves cement-felületen. Megköti a beton porzását és porózusságát.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Szín (nedves/száraz)	-	barna/fekete	-
A teljes száradáshoz szükséges idő	-	30/60 perc	-
Kiadósság ⁽¹⁾	-	100/200 g/m ²	-
Sűrűség	ISO 2811-1	kb. 1 kg/L	-
Szárazanyag (130 °C)	ISO 3251	kb. 25%	-
Viszkozitás (kifolyás 20 °C-on, Ø 4 mm)	ISO 2431	kb. 17 másodperc	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	> 5 °C	> 41 °F

⁽¹⁾A feltüntetett adatok az alkalmazott termék vastagságától és a specifikus elhelyezési körülményektől függően változhatnak: hőmérséklet, páratartalom, szellőzés, az aljzat nedvszívó képessége.

⁽²⁾Tárolja a terméket száraz helyen, zárt helyen és az eredeti zárt tartályokban (fagytól védve).

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [kg]	tartalom [lb]	
BYTP	10	22	1



ÚJRAHASZNÁLHATÓ

Az alkalmazás befejezése után kényelmesen tárolható a későbbi használat céljából, egyszerűen a vödör fedelének lezárásával.

BIZTONSÁGOS

Mivel víz alapú, különösen alkalmas lakott területeken végzett vízszigetelési munkákhoz, ahol az oldószeres termékek használata nem ajánlott.