

# MEMBRANE GLUE

## RAGASZTÓ MEMBRÁNOK TÖMÍTÉSÉHEZ



### HATÉKONY

Oldószermentes akril ragasztó, amely jó tapadást nyújt a legtöbb hordozón.

### PRAKTIKUS

Könnyen extrudálható, használatra kész keverék, amely száradás előtt vízzel könnyen eltávolítható.



## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság                                          | érték                        | USC units          |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Összetétel                                           | oldószermentes akril         | -                  |
| Sűrűség ISO 1183                                     | 1,05 ± 0,4 g/cm <sup>3</sup> | 8.76 ± 0.33 lb/gal |
| A száradáshoz szükséges idő 25 °C/50% RH             | 24 - 72 óra                  | -                  |
| Hőmérséklet-ellenállás                               | -20/+80 °C                   | -4/176 °F          |
| Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó) | +5/+40 °C                    | +41/104 °F         |
| Emicode                                              | EC1 plus                     | -                  |
| Francia VOC besorolás                                | A+                           | -                  |
| Szállítási hőmérséklet                               | 0/+35 °C                     | +32/95 °F          |
| Tárolási hőmérséklet <sup>(1)</sup>                  | +10/+25 °C                   | +50/77 °F          |

<sup>(1)</sup>A terméket száraz, fedett helyen tárolja. Ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciókat válthat ki.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD           | tartalom<br>[mL] | Ø8 mm-es csík<br>kiadóssága<br>[m] | tartalom<br>[US fl oz] | Ø8 mm-es csík<br>kiadóssága<br>[ft] | szín   | változat        |  |
|---------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMBRAGLUE310 | 310              | 6                                  | 10.48                  | 20                                  | fekete | merev<br>patron | 24                                                                                    |
| MEMBRAGLUE600 | 600              | 11,6                               | 20.29                  | 38                                  | fekete | puha<br>patron  | 20                                                                                    |



### EMICODE EC1 PLUS

A ragasztó speciális összetételének eredményeként a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az egészségre káros kibocsátásokkal szemben.

### GYORS SZÁRADÁS

Jó kompromisszumot kínál a tapadóképesség és a külső réteg gyors száradása között, lehetővé teszi a függőleges felületekre való csúszásmentes felvitelt.

## FELHELYEZÉSI TANÁCSOK: RAGASZTÓK BELTÉRI ALKALMAZÁSRA



### MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE FALRA - BETON



### MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE TETŐRE - BETON



### MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE TETŐRE - OSB





## MEMBRÁN ÁTFEDÉS SZIGETELÉSE



## ABLAK NYÍLÁS SZIGETELÉSE



1 PLASTER BAND LITE

## MEMBRÁN RÖGZÍTÉSE FALRA - BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER