

I PATROL + T-CLAMP

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE CONTINUE

VERSATILE

Sistema versatile con pinze specifiche che permettono l'installazione su più tipologie di coperture metalliche.

ADATTABILE

Le piastre universali, nelle varie dimensioni, garantiscono una soluzione per i diversi interessi dei profili.


MODULARE

Il palo opzionale permette di sollevare il punto di ancoraggio, superando gli ostacoli sulla copertura.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001





NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE






DATI TECNICI*


LAMIERA A DOPPIA AGGRAFFATURA

sottostruttura			spessori minimi
	Fe		0,55 mm
	Al		0,7 mm

		SPEAREVO	
		  	
utilizzatori	n.		
interasse minimo	x_{min} [m]	2	
interasse massimo	x_{max} [m]	15	
inflessione massima	y_{max} [m]	3,7	


LAMIERA LYSAGHT KLIP-LOK 700®

sottostruttura			spessori minimi
	Fe	Lysaght KLIP-LOK 700 CLASSIC®	0,48 mm
		Lysaght KLIP-LOK 700 HI-STRENGTH®	0,42 mm

		SPEAREVO	
		  	
utilizzatori	n.		
interasse minimo	x_{min} [m]	2	
interasse massimo	x_{max} [m]	15	
inflessione massima	y_{max} [m]	3,7	

LAMIERA TIPO RIVERCLACK

sottostruttura			spessori minimi
 Al			0,7 mm

		SPEAREVO	
		  	
utilizzatori	n.		
interasse minimo	x_{min} [m]	2	
interasse massimo	x_{max} [m]	10	
inflessione massima	y_{max} [m]	3,0	

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.