

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 1 / 17-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis**

V-NEX, Comp. A

UFI:

3FU2-80EX-000Q-04FU

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**Aine/segu kasutusala**

Sidusmört A-komponentide ankurdamiseks ja kinnitamiseks (vaik)

Mittesoovitavad kasutusalaad

ilma piiranguta

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: ROTHO BLAAS SRL (HOLZ TECHNIC)
Tänav: Via dell'Adige N. 2/1
Koht: I-39040 Cortaccia (BZ)
Telefon: +39 0471 81 84 00
E-post: reach@rothoblaas.com
Internet: www.rothoblaas.com

1.4. Hädaabitelefon number: Mürgistusteabekeskuse number 16662, helistades välismaalt (+372) 7943 794**2. JAGU. Ohtude identifitseerimine****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Määrus (EÜ) nr 1272/2008**

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

2.2. Märgistuselemendid**Määrus (EÜ) nr 1272/2008****Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud**

Tetrametüleendimetakrülat;

Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester;

2,2' - [(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass

Piktogrammid: Hoiatus**Tunnussõna:****Ohulaused**

H317

H412

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P101

P102

P273

P280

P302+P352

P501

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida sattumist keskkonda.

Kanda kaitsekindaid.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 2 / 17-st

2.3. Muud ohud

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta**3.2. Segud****Ohtlikud koostisosad**

CASi nr	Nimetus			Osa
	EÜ nr	Indeksi nr	REACH nr	
	Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)			
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat			1 - < 15 %
	218-218-1		01-2119967415-30	
	Skin Sens. 1B; H317			
25013-15-4	Vinüültolueen			1 - < 8 %
	246-562-2		01-2119622074-50	
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H226 H315 H400 H411			
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester			< 2,5 %
	248-666-3		01-2119490226-37	
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317			
6846-50-0	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat			< 0,3 %
	229-934-9		01-2119451093-47	
	Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361 H412			
-	2,2'-[(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass			< 0,5 %
	911-490-9		01-2119979579-10	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H317 H412			
38668-48-3	1,1'- (p-tolüülimino) dipropaan-2-ool			< 0,5 %
	254-075-1		01-2119980937-17	
	Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2; H300 H319			
130-15-4	1,4-naftokinoon			< 0,05 %
	204-977-6		01-2120760462-57	
	Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H301 H314 H318 H317 H335 H400 H410			

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 3 / 17-st

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

CASi nr	EÜ nr	Nimetus	Osa
		Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused	
2082-81-7	218-218-1	Tetrametüleendimetakrülat	1 - < 15 %
		dermaalne: LD50 = > 3000 mg/kg; oraalne: LD50 = 10066 mg/kg	
25013-15-4	246-562-2	Vinüültoleueen	1 - < 8 %
		dermaalne: LD50 = 4585 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1	
27813-02-1	248-666-3	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester	< 2,5 %
		dermaalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oraalne: LD50 = > 2000 mg/kg	
6846-50-0	229-934-9	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat	< 0,3 %
		dermaalne: LD50 = 18900 mg/kg; oraalne: LD50 = 3200 mg/kg	
-	911-490-9	2,2'-[(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass	< 0,5 %
		dermaalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oraalne: LD50 = 619 mg/kg	
38668-48-3	254-075-1	1,1'- (p-tolüülimino) dipropaan-2-ool	< 0,5 %
		dermaalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oraalne: LD50 = > 25 - 200 mg/kg	
130-15-4	204-977-6	1,4-naftokinoon	< 0,05 %
		inhalatsiooniline: ATE = 0,5 mg/l (aur); inhalatsiooniline: LC50 = 0,046 mg/l (tolm või udu); oraalne: LD50 = 124 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool. Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Vajalik meditsiiniline ravi.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda silmaarsti poole. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Allaneelamisel

MITTE kutsuda esile oksendamist. Loputada suud põhjalikult veega. Vajalik meditsiiniline ravi.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Vaht
Kustutuspulber
Veepihusti
Süsinikdioksiid (CO₂)

Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 4 / 17-st

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Pürolüüsiproduktid, toksiline
süsinikmonooksiid

5.3. Nõuanded tuleterjujatele

Kanda väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda. Kaitsekombinesoon.
Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

Lisateave

Gaasid/aurud/udu summutada pihustatava veega. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

6.3. Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**Tökestamiseks**

Mahavoolanud toode kokku koguda. Koguda mehaaniliselt ja viia sobivates mahutites jäätmekäitluskohta.
Absorbeerimiseks sobiv materjal: Liiv
Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitus.
Hoida saastunud pesuvesi alles ja viia jäätmekäitluskohta.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitlemine: vaata jagu 7
Isikukaitse: vaata jagu 8
Jäätmekäitus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta**

Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Kasutada isikukaitsevahendeid (vt. 8 jagu).
Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

Üldised tööhügieeninõuded

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Koostada nahakaitse kava ja seda järgida!
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele**

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida ainult volitatud isikutele ligipääsetavas kohas. Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

Koosladustamise juhised

Mitte kasutada toodete jaoks, mis puutuvad kokku toiduainetega.

Teave säilitustingimuste kohta

säilitustemperatuur: 5 - 25°C

7.3. Erikasutus

Sidusmört A-komponentide ankurdamiseks ja kinnitamiseks (vaik)

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 5 / 17-st

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr	Aine	ppm	mg/m³	k/cm³	Kategooria	Allikas
25013-15-4	Tolüületeen (vinüültolueen, metüülstüreen)	10	50		8 h	
		30	150		15 min	

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 6 / 17-st

DNEL/DMEL väärtused

CASi nr	Aine			
DNEL tüüp		Kokkupuute viis	Mõjud	Väärtus
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat			
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	14,5 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	4,2 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	4,3 mg/m ³
Tarbija DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	2,5 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		oraalne	süsteemne	2,5 mg/kg kehamassi kohta päevas
25013-15-4	Vinüültolueen			
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	37 mg/m ³
Töövõtja DNEL, akuutne		inhalatsiooniline	süsteemne	37 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	kohalik	37 mg/m ³
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester			
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	14,7 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	4,2 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	8,8 mg/m ³
Tarbija DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	2,5 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		oraalne	süsteemne	2,5 mg/kg kehamassi kohta päevas
6846-50-0	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat			
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	5 mg/kg kehamassi kohta päevas
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	17,62 mg/m ³
Tarbija DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	4,35 mg/m ³
Tarbija DNEL, pikaajaline		oraalne	süsteemne	5 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	5 mg/kg kehamassi kohta päevas
-	2,2'-[(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass			
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	9,8 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	1,4 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	2,9 mg/m ³

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 7 / 17-st

Tarbija DNEL, pikaajaline	oraalne	süsteemne	0,83 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline	dermaalne	süsteemne	0,83 mg/kg kehamassi kohta päevas
38668-48-3	1,1 '- (p-tolüülimino) dipropaan-2-ool		
Töövõtja DNEL, pikaajaline	inhalatsiooniline	süsteemne	2 mg/m ³
Töövõtja DNEL, pikaajaline	dermaalne	süsteemne	0,6 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline	oraalne	süsteemne	0,3 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline	dermaalne	süsteemne	0,3 mg/kg kehamassi kohta päevas
Tarbija DNEL, pikaajaline	inhalatsiooniline	süsteemne	0,4 mg/m ³
130-15-4	1,4-naftokinoon		
Töövõtja DNEL, pikaajaline	inhalatsiooniline	süsteemne	0,033 mg/m ³

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 8 / 17-st

PNEC väärtused

CASi nr	Aine	Väärtus
Keskkonnaosa		
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat	
Magevesi		0,043 mg/l
Merevesi		0,004 mg/l
Magevee põhjasete		3,12 mg/kg
Merevee põhjasete		0,312 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites		2 mg/l
Pinnas		0,573 mg/kg
25013-15-4	Vinüültolueen	
Magevesi		0,05 mg/l
Merevesi		0,002 mg/l
Magevee põhjasete		0,684 mg/kg
Merevee põhjasete		0,684 mg/kg
Pinnas		0,133 mg/kg
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester	
Magevesi		0,904 mg/l
Merevesi		0,904 mg/l
Magevee põhjasete		6,28 mg/kg
Merevee põhjasete		6,28 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites		10 mg/l
Pinnas		0,727 mg/kg
6846-50-0	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat	
Magevesi		0,014 mg/l
Merevesi		0,001 mg/l
Magevee põhjasete		5,29 mg/kg
Merevee põhjasete		0,529 mg/kg
Pinnas		1,05 mg/kg
-	2,2 '- [(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass	
Magevesi		0,048 mg/l
Merevesi		0,005 mg/l
Magevee põhjasete		0,12 mg/kg
Merevee põhjasete		0,12 mg/kg
38668-48-3	1,1 '- (p-tolüülimino) dipropaan-2-ool	
Magevesi		0,017 mg/l
Merevesi		0,0017 mg/l
Magevee põhjasete		0,0783 mg/kg
Merevee põhjasete		0,0072 mg/kg
Pinnas		0,005 mg/kg
130-15-4	1,4-naftokinoon	
Magevesi		26,1 mg/l
Merevesi		2,61 mg/l

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 9 / 17-st

Magevee põhjasete	321 mg/kg
Merevee põhjasete	32,1 mg/kg
Mikroorganismid reoveepuhastites	0,172 mg/l
Pinnas	49 mg/kg

Lisateave piirnormide kohta

See segu sisaldab kvartsit (anorgaanilist täiteainet), mis on pastakomponendis kindlalt seotud ja pole seetõttu kasutamise ajal vabalt saadaval, nii et välistatakse tolmu sissehingamise oht. Sissehingataivate tolmu kokkupuute piirväärtused ei ole selle toote jaoks asjakohased.

8.2. Kokkupuute ohjamine**Asjakohane tehniline kontroll**

Tagada piisav ventilatsioon. Kui lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole võimalik või on ebapiisav, on vajalik kogu töökeskkonna piisav tehniline ventileerimine.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**Silmade/näo kaitsmine**

Kanda kaitseprille/kaitsemaski. Kandke kaitseprille.

Käte kaitse

Ühekordselt kasutatavad kindad
Soovitav materjal: NBR (Nitrilikummi)
Läbistamisaeg: > 480 min
Kindamaterjali paksus: > 0,2 mm
DIN/EN normid EN 374

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Naha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust.

Hingamisteede kaitse

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Hingamisteede kaitse kombineeritud filtriga A1P2 (orgaanilised gaasid / aurud ja osakesed)

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Agregaatolek:	tahke (pastakas)
Värvus:	helebeež
Lõhn:	iseloomulik
Lõhnalävi:	Andmed pole kättesaadavad
Sulamis-/külmutuspunkt:	Andmed pole kättesaadavad
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:	Andmed pole kättesaadavad
Süttivus:	Mittesüttiv.
Alumine plahvatuspiir:	ei ole rakendatav
Ülemine plahvatuspiir:	ei ole rakendatav
Leekpunkt:	ei ole rakendatav
Isesüttimistemperatuur:	ei ole rakendatav

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 10 / 17-st

Lagunemistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
pH-väärtus:	Uuring pole vajalik, kuna on teada, et aine on vees lahustumatu.
Kinemaatiline viskoossus:	ei ole rakendatav
Lahustuvus vees:	Uuring pole vajalik, kuna on teada, et aine on vees lahustumatu.
Lahustuvus teistes lahustites	
Andmed pole kättesaadavad	
N-oktaanol/vesi jaotustegur:	määramata
Aururõhk:	Andmed pole kättesaadavad
Tihedus (20 °C juures):	1,72 g/cm ³
Auru suhteline tihedus:	ei ole rakendatav
Osakeste omadused:	Andmed pole kättesaadavad

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Plahvatavus

Toode ei ole: Plahvatusohtlik.

Isesüttimistemperatuur

tahke:

ei ole rakendatav

Oksüdeerivus

Pole oksüdeeriv.

Muud ohutusnäitajad

Suhteline aurumiskiirus:

Andmed pole kättesaadavad

Tahke aine sisaldus:

Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reaktsioon: Oksüdeerija, tugev

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumus. Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Teave puudub.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tundmatud ohtlikud lagunemissaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) > 5000 mg/kg; ATE (nahakaudne) > 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) > 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolm/udu) > 5 mg/l

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 11 / 17-st

CASi nr	Nimetus				
	Kokkupuute viis	Doos	Liigid	Allikas	Meetod
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat				
	suukaudne	LD50 mg/kg	10066	Rott	
	nahakaudne	LD50 mg/kg	> 3000	Küülik	
25013-15-4	Vinüültolueen				
	nahakaudne	LD50 mg/kg	4585	Küülik	
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester				
	suukaudne	LD50 mg/kg	> 2000	Rott	
	nahakaudne	LD50 mg/kg	> 5000	Küülik	
6846-50-0	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat				
	suukaudne	LD50 mg/kg	3200	Rott	
	nahakaudne	LD50 mg/kg	18900	Merisiga	
-	2,2'-[(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass				
	suukaudne	LD50 mg/kg	619	Rott	
	nahakaudne	LD50 mg/kg	> 2000	Rott	
38668-48-3	1,1'- (p-tolüülimino) dipropaan-2-ool				
	suukaudne	LD50 mg/kg	> 25 - 200	Rott	
	nahakaudne	LD50 mg/kg	> 2000	Rott	
130-15-4	1,4-naftokinoon				
	suukaudne	LD50 mg/kg	124	Rott	
	sissehingamisel aur	ATE	0,5 mg/l		
	sissehingamisel (4 h) tolm/udu	LC50 mg/l	0,046	Rott	

Ärritavus ja söövitavus

Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sensibiliseeriv toime

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. (Tetrametüleendimetakrülat; Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester; 2,2'-[(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass; 1,4-naftokinoon)

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 12 / 17-st

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1. Mürgisus**

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 13 / 17-st

CASi nr	Nimetus					
	Toksilisus veele	Doos	[h] [d]	Liigid	Allikas	Meetod
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat					
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	9,79	72 h	Desmodesmus subspicatus	
	Mürgisus crustacea	NOEC mg/l	5,09	21 d	Daphnia magna (vesikirp)	
25013-15-4	Vinüültolueen					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	1 - 10	96 h		
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	0,319	72 h		
	Äge mürgisus crustacea	EC50	9,3 mg/l	48 h	Daphnia magna (vesikirp)	
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester					
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	> 97,2	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	
	Äge mürgisus crustacea	EC50 mg/l	> 143	48 h	Daphnia magna (vesikirp)	
6846-50-0	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat					
	Mürgisus vetikatele	NOEC mg/l	2,25	3 d		
-	2,2'-[(4-metüülfenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülfenüül) amino] reaktsioonimass					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	> 100	96 h		
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	> 100	72 h		
	Äge mürgisus crustacea	EC50	48 mg/l	48 h		
38668-48-3	1,1'- (p-tolüülimino) dipropaan-2-ool					
	Äge mürgisus kaladel	LC50	17 mg/l	96 h	Danio rerio (sebrakala)	
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50	245 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	
	Äge mürgisus crustacea	EC50 mg/l	28,8	48 h	Daphnia magna (vesikirp)	
	Mürgisus vetikatele	NOEC mg/l	57,8	72 d	Desmodesmus subspicatus	OECD 201
130-15-4	1,4-naftokinoon					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	0,045	96 h	Oryzias latipes (Riisikala)	
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	0,42	72 h		
	Äge mürgisus crustacea	EC50 mg/l	0,026	48 h		
	Mürgisus vetikatele	NOEC mg/l	0,07	3 d		

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toodet ei ole kontrollitud.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 14 / 17-st

CASi nr	Nimetus	Väärtus	d	Allikas
	Meetod			
	Hindamist			
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat			
	OECD 310	84 %	28	
25013-15-4	Vinüültolueen			
	OECD 310	36,7 %	28	
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester			
	OECD 301C	81%	28	
130-15-4	1,4-naftokinoon			
		39 %	5	

12.3. Bioakumulatsioon

Toodet ei ole kontrollitud.

Jaotustegur n-oktaanool-vesi

CASi nr	Nimetus	Log Pow
2082-81-7	Tetrametüleendimetakrülat	3,1
25013-15-4	Vinüültolueen	3,35
27813-02-1	Metakrüülhape, propaan-1,2-diooliga monoester	0,97
6846-50-0	1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat	4,91
-	2,2'-[(4-metüülifenüül) imino] bisetanooli ja etanooli 2 - [[2- (2-hüdroksüetoksü) etüül] (4-metüülifenüül) amino] reaktsioonimass	2,17
38668-48-3	1,1'-(p-tolüülimino) dipropaan-2-ool	2,1
130-15-4	1,4-naftokinoon	1,77

BCF

CASi nr	Nimetus	BCF	Liigid	Allikas
25013-15-4	Vinüültolueen	100 - 320		

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole kontrollitud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

Toodet ei ole kontrollitud.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide siseselekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

Teave puudub.

Lisateave

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

Jäätmekood: toode

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 15 / 17-st

- 080409 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKNUD JÄÄTMED; Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed; ohtlikud jäätmed

Jäätmekood: tootejäägid

- 080409 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKNUD JÄÄTMED; Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed; ohtlikud jäätmed

Jäätmekood: reostatud pakend

- 150110 PAKENDIJÄÄTMED, NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIETUS; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijäätmed); Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid; ohtlikud jäätmed

14. JAGU. Veonõuded**Maismaaveod (ADR/RID)**

- | | |
|--|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

Veod siseveekogudel (ADN)

- | | |
|--|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

Mereveod (IMDG)

- | | |
|--|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

- | | |
|--|--|
| 14.1. ÜRO number või ID number: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.3. Transpordi ohuklass(id): | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| 14.4. Pakendigrupp: | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK: Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Teave puudub.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole rakendatav

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid****EL reguleerivad õigusaktid**

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 40, Sisend 75

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 16 / 17-st

 Andmed, mis puudutavad direktiivi
2012/18/EL (SEVESO III):

Ei kohaldada 2012/18/EL (SEVESO III)

Lisateave kohta

VOC: 2,8 % (DIN EN ISO 11890-2)

Silmas tuleb pidada: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

Riiklikud õigusaktid

Töölerakendamise piirang:

 Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile
(94/33/EÜ).

Vee ohuklass (Saksamaa):

2 - vett ohustav

 Nahka imendumine/
sensibiliseerumine:

Põhjustab allergilisi ülitundlikkusreaktsioone.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU. Muu teave
Lühendid ja akronüümid

 ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de
Navigation

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)

 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling and Packaging

DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective concentration, 50%

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPvB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

VOC: Volatile organic compound

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Category 3

Acute Tox. 2: Acute toxicity, Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Category 4

Aquatic Acute 1: Acute aquatic hazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Long-term aquatic hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Long-term aquatic hazard, Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Category 1

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquid, Category 3

Repr. 2: Reproductive toxicity, Category 2

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. A

Muudetud: 02.04.2025

Lehekülg 17 / 17-st

Skin Corr. 1C: Skin corrosion/irritation, Category 1C
Skin Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Category 2
Skin Sens. 1A: Skin sensitization, Category 1A
Skin Sens. 1B: Skin sensitization, Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure), Category 3

Viited kirjandusele ja teabeallikad

Veebileht Euroopa Kemikaaliamet: <https://echa.europa.eu>
Andmeallikad: Tarnija

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon	Klassifitseerimismeetod
Skin Sens. 1; H317	Arvutusmeetod
Aquatic Chronic 3; H412	Arvutusmeetod

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H300	Allaneelamisel surmav.
H301	Allaneelamisel mürgine.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330	Sissehingamisel surmav.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H361	Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Lisateave

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimiseku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 1 / 11-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine**1.1. Tootetähis**

V-NEX, Comp. B

UFI: TDS2-30VD-N00T-4XG9

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**Aine/segu kasutusala**

Sidusmört B-komponentide ankurdamiseks ja kinnitamiseks (kövendi)

Mittesoovitavad kasutusalaad

ilma piiranguta

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: ROTHO BLAAS SRL (HOLZ TECHNIC)
Tänav: Via dell'Adige N. 2/1
Koht: I-39040 Cortaccia (BZ)
Telefon: +39 0471 81 84 00
E-post: reach@rothoblaas.com
Internet: www.rothoblaas.com

1.4. Hädaabitelefon number: Mürgistusteabekeskuse number 16662, helistades välismaalt (+372) 7943 794**2. JAGU. Ohtude identifitseerimine****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Määrus (EÜ) nr 1272/2008**

Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

2.2. Märgistuselemendid**Määrus (EÜ) nr 1272/2008****Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud**

Dibensoüülperoksiid

Piktogrammid: Hoiatus**Tunnussõna:****Ohulaused**

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hoiatuslaused

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 2 / 11-st

2.3. Muud ohud

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta**3.2. Segud****Ohtlikud koostisosad**

CASi nr	Nimetus			Osa
	EÜ nr	Indeksi nr	REACH nr	
	Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)			
94-36-0	Dibensoüülperoksiid			5 - < 15 %
	202-327-6	617-008-00-0	01-2119511472-50	
	Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317 H400 H410			

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

CASi nr	EÜ nr	Nimetus	Osa
		Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused	
94-36-0	202-327-6	Dibensoüülperoksiid	5 - < 15 %
		oraalne: LD50 = > 5000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10	

Lisateave

Toodet testiti veekeskkonnas. Katse ei näita toote klassifitseerimist toksiliseks ja veeorganismidele kahjulikuks. Ülevaated on saadaval.

4. JAGU. Esmaabimeetmed**4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus****Üldine teave**

Esmaabiandja: Pöörata tähelepanu enesekaitsele! Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel

Tagada värske õhu juurdevool. Kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Vajalik meditsiiniline ravi.

Silma sattumisel

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda silmaarsti poole. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Allaneelamisel

MITTE kutsuda esile oksendamist. Loputada suud põhjalikult veega. Vajalik meditsiiniline ravi.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 3 / 11-st

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Vaht
Kustutuspulber
Veepihusti
Süsinikdioksiid (CO₂)

Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Pürolüüsiproduktid, toksiline
süsinikmonooksiid

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.
Kanda väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda. Kaitsekombinesoon

Lisateave

Gaasid/aurud/udu summutada pihustatava veega. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

6.3. Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**Puhastamiseks**

Mahavoolanud toode kokku koguda. Koguda mehaaniliselt ja viia sobivates mahutites jäätmekäitluskohta.
Absorbeerimiseks sobiv materjal: Liiv
Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitus.
Hoida saastunud pesuvesi alles ja viia jäätmekäitluskohta.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitlemine: vaata jagu 7
Isikukaitse: vaata jagu 8
Jäätmekäitus: vaata jagu 13

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta**

Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Kasutada isikukaitsevahendeid (vt. 8 jagu).
Vältida nahale, silma ja riietele sattumist.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi.
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülj 4 / 11-st

Üldised tööhügieeninõuded

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Koostada nahakaitse kava ja seda järgida!
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida pakend tihedalt suletuna.
Hoida ainult volitatud isikutele ligipääsetavas kohas.
Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

Koosladustamise juhised

Mitte hoida koos: Oksüdeerija, tugev
Mitte kasutada toodete jaoks, mis puutuvad kokku toiduainetega.

Teave säilitustingimuste kohta

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.
säilitustemperatuur: 5 - 25°C

7.3. Eriksutus

Sidusmört B-komponentide ankurdamiseks ja kinnitamiseks (kövendi)

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr	Aine	ppm	mg/m ³	k/cm ³	Kategooria	Allikas
94-36-0	Bensoüülperoksiid	-	5		8 h	
56-81-5	Glütseriin (glütserool, 1,2,3-propaantriool)	-	10		8 h	

DNEL/DMEL väärtused

CASi nr	Aine			
DNEL tüüp		Kokkupuute viis	Mõjud	Väärtus
94-36-0	Dibensoüülperoksiid			
Tarbija DNEL, pikaajaline		oraalne	süsteemne	2 mg/kg kehamassi kohta päevas
Töövõtja DNEL, pikaajaline		dermaalne	süsteemne	13,3 mg/kg kehamassi kohta päevas
Töövõtja DNEL, pikaajaline		inhalatsiooniline	süsteemne	39 mg/m ³

PNEC väärtused

CASi nr	Aine	
Keskkonnaosa		Väärtus
94-36-0	Dibensoüülperoksiid	
Magevesi		0,00002 mg/l
Merevesi		0,000002 mg/l
Magevee põhjasete		0,013 mg/kg
Merevee põhjasete		0,001 mg/kg

Lisateave piirnormide kohta

See segu sisaldab kvartsit (anorgaanilist täiteainet), mis on pastakomponendis kindlalt seotud ja pole seetõttu kasutamise ajal vabalt saadaval, nii et välistatakse tolmu sissehingamise oht. Sissehingatavate tolmu

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 5 / 11-st

kokkupuute piirväärtused ei ole selle toote jaoks asjakohased.

8.2. Kokkupuute ohjamine**Asjakohane tehniline kontroll**

Tagada piisav ventilatsioon. Kui lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole võimalik või on ebapiisav, on vajalik kogu töökeskkonna piisav tehniline ventileerimine.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**Silmade/näo kaitsmine**

Kanda kaitseprille/kaitsemaski. Kandke kaitseprille. DIN EN 166

Käte kaitse

Ühekordselt kasutatavad kindad
Soovitav materjal: NBR (Nitrilikummi)
Läbistamisaeg: > 480 min
Kindamaterjali paksus: > 0,2 mm
DIN/EN normid EN 374

Kemikaalide käitlemisel tuleb kanda CE märgistuse ja neljakohalise kontrollnumbriga kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Ülalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta.

Naha kaitse

Kanda sobivat kaitseriietust.

Hingamisteede kaitse

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Hingamisteede kaitse kombineeritud filtriga A1P2 (orgaanilised gaasid / aurud ja osakesed)

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Agregaatolek:	tahke (pastakas)
Värvus:	must
Löhn:	iseloomulik
Löhnalävi:	Andmed pole kättesaadavad
Sulamis-/külumispunkt:	Andmed pole kättesaadavad
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik:	Andmed pole kättesaadavad
Süttivus:	Põlev
Alumine plahvatuspiir:	ei ole rakendatav
Ülemine plahvatuspiir:	ei ole rakendatav
Leekpunkt:	ei ole rakendatav
Isestüttimistemperatuur:	ei ole rakendatav
Lagunemistemperatuur:	Lagunemise algus: >35 °C
pH-väärtus:	Uuring pole vajalik, kuna on teada, et aine on vees lahustumatu.
Kinemaatiline viskoossus:	ei ole rakendatav
Lahustuvus vees:	Uuring pole vajalik, kuna on teada, et aine on vees lahustumatu.
Lahustuvus teistes lahustites	
Andmed pole kättesaadavad	

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 6 / 11-st

N-oktaanool/vesi jaotustegur:

ei ole rakendatav

Aururõhk:

Andmed pole kättesaadavad

Tihedus (20 °C juures):

1,59 g/cm³

Auru suhteline tihedus:

ei ole rakendatav

Osakeste omadused:

Andmed pole kättesaadavad

9.2. Muu teave**Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**

Plahvatavus

Toode ei ole: Plahvatusohtlik.

Isesüttimistemperatuur

tahke:

ei ole rakendatav

Oksüdeerivus

Pole oksüdeeriv.

Aktiivhapniku sisaldus: < 0,74%

Muud ohutusnäitajad

Suhteline aurumiskiirus:

Andmed pole kättesaadavad

Tahke aine sisaldus:

Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1. Reaktsioonivõime**

Vt. PUNKTI 10.3

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib ägedalt: Oksüdeerivad ained

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vt. PUNKTI 7.2

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerija, tugev

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Bensoehape

Benseen

Bifenüül

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta**11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008****Akuutne toksilisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

ETAmix arvestatud

ATE (suukaudne) > 2000 mg/kg; ATE (nahakaudne) > 2000 mg/kg; ATE (sissehingamisel aur) > 20 mg/l; ATE (sissehingamisel tolm/udu) > 5 mg/l

CASi nr	Nimetus				
	Kokkupuute viis	Doos	Liigid	Allikas	Meetod
94-36-0	Dibensoüülperoksiid				
	suukaudne	LD50 > 5000 mg/kg	Rott		

Ärritavus ja söövitavus

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 7 / 11-st

Raske silmakahjustus/silmade ärritus: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Nahasöövitus/-ärritus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sensibiliseeriv toime

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. (Dibensoüülperoksiid)

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Mutageensus sugurakkudele: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2. Teave muude ohtude kohta**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See toode ei sisalda ainet, millel on inimeste sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1. Mürgisus**

Toode ei ole: Keskkonnaohtlik.

OECD 201 (Desmodesmus subspicatus)

IC10: (0 - 72 h) = 30 mg/l

IC50: (0 - 72 h) = 150 mg/l

OECD 202 (Daphnia magna)

EC0/NOEC (48h) = 100 mg/l

EC50 (48h) = >500 mg/l

EC100 (48h) = >>500 mg/l

OECD 203 (Danio rerio)

LC0/NOEC (96 h) : 250 mg/l

LC50 (96 h) : > 500 mg/l

LC100 (96 h) : >> 500 mg/l

CASi nr	Nimetus					
	Toksilisus veele	Doos	[h] [d]	Liigid	Allikas	Meetod
94-36-0	Dibensoüülperoksiid					
	Äge mürgisus kaladel	LC50 mg/l	0,0602	96 h	Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)	OECD 203
	Äge mürgisus vetikatele	ErC50 mg/l	0,0711	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
	Äge mürgisus crustacea	EC50	0,11 mg/l	48 h	Daphnia magna (vesikirp)	OECD 202
	Mürgisus vetikatele	NOEC mg/l	0,02	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201
	Mürgisus crustacea	NOEC mg/l	0,001	21 d	Daphnia magna (vesikirp)	OECD 211
	Akuutne mürgisus bakteritele	EC50	35 mg/l ()	0,5 h		OECD 209

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 8 / 11-st

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Toodet ei ole kontrollitud.

CASi nr	Nimetus			
	Meetod	Väärtus	d	Allikas
	Hindamist			
94-36-0	Dibensoöülperoksiid			
	OECD 301D	71%	28	
	Bioloogiliselt kergesti lagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele).			

12.3. Bioakumulatsioon

Toodet ei ole kontrollitud.

Jaotustegur n-oktanol-vesi

CASi nr	Nimetus	Log Pow
94-36-0	Dibensoöülperoksiid	3,2

12.4. Liikuvus pinnases

Toodet ei ole kontrollitud.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

Toodet ei ole kontrollitud.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

12.7. Muu kahjulik mõju

Teave puudub.

Lisateave

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

13. JAGU. Jäätmekäitlus**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

Jäätmekood: toode

080409 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKkinUD JÄÄTMED; Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed; ohtlikud jäätmed

Jäätmekood: tootejäägid

080409 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKkinUD JÄÄTMED; Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed; Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed; ohtlikud jäätmed

Jäätmekood: reostatud pakend

150110 PAKENDIJÄÄTMED, NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijäätmed); Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid; ohtlikud jäätmed

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 9 / 11-st

14. JAGU. Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Veod siseveekogudel (ADN)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Mereveod (IMDG)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

<u>14.1. ÜRO number või ID number:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Transpordi ohuklass(id):</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Pakendigrupp:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Keskkonnaohud

KESKKONNAOHTLIK: Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Teave puudub.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

ei ole rakendatav

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 75

Andmed, mis puudutavad direktiivi 2012/18/EL (SEVESO III): Ei kohaldada 2012/18/EL (SEVESO III)

Lisateave kohta

VOC: 4,3 % (DIN EN ISO 11890-2)

Silmas tuleb pidada: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

Riiklikud õigusaktid

Töölerakendamise piirang: Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ).

Vee ohuklass (Saksamaa): 1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnale
Nahka imendumine/
sensibiliseerumine: Põhjustab allergilisi ülitundlikkusreaktsioone.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 10 / 11-st

16. JAGU. Muu teave

Lühendid ja akronüümid

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling and Packaging
DMEL: Derived Minimal Effect level
DNEL: Derived No Effect Level
EC50: Effective concentration, 50%
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
IC50: Inhibitory concentration, 50%
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
NOEC: No Observed Effect Concentration
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic
vPvB: very persistent and very bioaccumulative
PNEC: Predicted No Effect Concentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
VOC: Volatile organic compound
Aquatic Acute 1: Acute aquatic hazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Long-term aquatic hazard, Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitization, Category 1
Org. Perox. B: Organic Peroxides, Type B

Viited kirjandusele ja teabeallikad

Veebileht Euroopa Kemikaaliamet: <https://echa.europa.eu>
Andmeallikad: Tarnija

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon	Klassifitseerimismeetod
Eye Irrit. 2; H319	Arvutusmeetod
Skin Sens. 1; H317	Arvutusmeetod

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H241 Kuumenemisel võib süttida või plahvatada.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Lisateave

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimiseku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

V-NEX, Comp. B

Muudetud: 06.03.2025

Lehekülg 11 / 11-st

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)