

PORTAPILASTRO REGOLABILE DA ANNEGARE

REGOLABILE

L'altezza è regolabile in base alle esigenze funzionali o estetiche.

SEMPLICE

Il fissaggio è semplificato dalla mancanza della piastra di base. È sufficiente eseguire il foro nel calcestruzzo ed annegare la barra utilizzando un ancorante chimico.

ECONOMICO

Unisce resa estetica e costo contenuto, per piccole strutture e applicazioni non strutturali.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	H	piastra	fori	barra Ø x L	pz.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1

CLASSE DI SERVIZIO



MATERIALE



acciaio al carbonio S235 con rivestimento speciale DAC COAT

ALTEZZA DA TERRA

regolabile da 40 mm a 350 mm



CAMPI D'IMPIEGO

Giunzioni a terra per pilastri, con la possibilità di collegare la barra filettata direttamente al calcestruzzo tramite ancorante chimico. Tettoie, carport, pergole.

Adatto a pilastri in:

- legno massiccio softwood e hardwood
- legno lamellare, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.