

NDS

TACO LARGO CON TORNILLO

- Anclaje plástico para aplicaciones sobre ladrillo semimacizo y perforado
- Fijación cruzada
- Incluye tornillo de cabeza avellanada de acero galvanizado
- Aletas antirotación



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	punta	unid.
NDS10100	10	100	7 x 105	25	85	TX 40	25
NDS10120		120	7 x 125	45	85	TX 40	25
NDS10140		140	7 x 145	65	85	TX 40	25
NDS10160		160	7 x 165	85	85	TX 40	25
NDS10200		200	7 x 205	125	85	TX 40	25

NDB

TACO LARGO DE GOLPE CON TORNILLO A CLAVO


- Taco plástico con collar avellanado
- Fijación cruzada
- Incluye tornillo a clavo de cabeza avellanada de acero galvanizado



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	d ₀ [mm]	L _t [mm]	d _v x L _v [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{ef} [mm]	d _k [mm]	punta	unid.
NDB640	6	40	3,8 x 45	10	30	27	10,0	PZ 2	200
NDB655		55	3,8 x 60	25	30	27	10,0	PZ 2	100
NDB667		67	3,8 x 72	37	30	27	10,0	PZ 2	100
NDB860	8	60	4,8 x 65	25	40	35	12,2	PZ 3	100
NDB875		75	4,8 x 80	40	40	35	12,2	PZ 3	100
NDB8100		100	4,8 x 105	65	40	35	12,2	PZ 3	50
NDB8120		120	4,8 x 125	85	40	35	12,2	PZ 3	50
NDB8135		135	4,8 x 140	100	40	35	12,2	PZ 3	50

GEOMETRÍA



- d₀ diámetro anclaje = diámetro del agujero en el soporte de hormigón
- L_t longitud anclaje
- d_v x L_v diámetro tornillo x longitud tornillo
- t_{fix} espesor máximo fijable
- h₁ profundidad mínima del agujero
- h_{ef} profundidad efectiva del anclaje
- d_k diámetro cabeza