

REGULOWANA PODSTAWA SŁUPA DO ZABETONOWANIA

REGULACJA

Wysokość jest regulowana w zależności od wymagań funkcjonalnych i estetycznych.

PROSTOTA

Mocowanie jest uproszczone dzięki braku płytki podstawy. Wystarczy wywiercić otwór w betonie i zakotwić pręt za pomocą kotwy chemicznej.

EKONOMICZNY

Łączy w sobie estetyczne wykonanie i niski koszt, przeznaczona do do małych konstrukcji i zastosowań niekonstrukcyjnych.



KLASA UŻYTKOWANIA



MATERIAŁ



stal węglowa S235 ze specjalną powłoką DAC COAT

WYSOKOŚĆ NAD PODŁOŻEM

regulacja od 40 mm do 350 mm

KODY I WYMIARY

KOD	H	płytką	otwory	pręt Ø x L	szt.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



ZAKRES ZASTOSOWANIA

Połączenia z podłożem dla słupów, z możliwością połączenia pręta gwintowanego bezpośrednio z betonem za pomocą kotwy chemicznej. Zadaszenia, wiaty, pergole.

Odpowiednie dla słupów z:

- litym drewnie miękkim i twardym
- drewno warstwowe, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.