

KOTWA CIĘŻKA ROZPOROWA

- Połączona z nakrętką i podkładką
- Gwintowanie długie
- Stal węglowa ocynkowana elektrolitycznie
- Mocowanie przelotowe
- Rozpieranie z kontrolą momentu
- Do materiałów kompaktowych


KLASA UŻYTKOWANIA	SC1 SC2	MATERIAŁ	Zn ELECTRO PLATED	stal węglowa ocynkowana elektrolitycznie
KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA	C1 C2			



KODY I WYMIARY

KOD	d = d ₀ [mm]	L _t [mm]	t _{fix} [mm]	f [mm]	h ₁ [mm]	d _f [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	szt.
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

GEOMETRIA



d	średnica kotwy
d ₀	średnica otworu w podłożu betonowym
L _t	długość kotwy
t _{fix}	maksymalna grubość mocowania
f	długość gwintu
h ₁	minimalna głębokość otworu
SW	rozmiar klucza
T _{inst}	moment dokręcania