

SILENT STEP SOFT

SOTTOSTRATO IN PE A CELLE CHIUSE

CELLE CHIUSE

Grazie al polietilene a celle chiuse, il prodotto non subisce schiacciamenti irreversibili, mantenendo l'efficacia nel tempo.

PRATICO

Il rivestimento in polietilene ad alta densità lo rende impermeabile all'acqua, quindi adatto a diverse applicazioni.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	pz. / b
SILENTSTEPS	40	1,30 x 25	2,0	32,5	7

DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Spessore	-	2 mm
Massa areica	-	0,15 kg/m ²
Stima teorica del livello di attenuazione del calpestio ΔL_w	EN ISO 10140	18 dB
Schiacciamento (massa massetto 165 kg/m ²)	-	0,03 mm
Conduttività termica (λ)	EN 12667	0,039 W/mK
Proprietà di trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	-	ca. 6 m
Resistenza termica	-	-10 / +75 °C

CAMPI DI APPLICAZIONE

POSA PAVIMENTO

- ☐ FLOTTANTE
- ☒ INCOLLATO

TIPO DI PAVIMENTO

- ☐ PARQUET
- ☐ LVT (qualità medio alta)
- ☒ LAMINATO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

idoneo