

SILENT STEP UNI

SOTTOSTRATO IN POLIURETANO AD ALTA DENSITÀ CON ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE

VERSATILE

Grazie alla mescola e alla sua superficie, il prodotto è universalmente adatto sia alla posa a colla, sia alla posa flottante.

RESISTENTE

L'elevata densità lo rende idoneo alla posa di laminati e LVT con spessori ridotti, garantendo un'ottima stabilità meccanica.

EFFICACE

Il basso valore di isolamento termico (R_{λ}) rende il prodotto particolarmente idoneo all'utilizzo in sistemi con riscaldamento a pavimento



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	pz. / b
SILENTSTEPU	800	1,0 x 10	2,0	10	12

DATI TECNICI

Proprietà	Valore
Spessore	2 mm
Conformabilità (PC)	0,5 mm
Protezione dalla risalita di umidità (SD)	< 75 m
Sollecitazione dinamica da calpestio (DL)	> 10000 cicli (a 70 kPa)
Sollecitazione duratura da carichi statici (CC)	> 20 kPa (max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)
Sollecitazione temporanea da carichi (CS)	> 200 kPa (0,5 mm di deformazione)
Resistenza all'impatto (RLB)	800 mm (sotto 7 mm di laminato DPL)
Isolamento dal rumore da calpestio (IS)	$\Delta L_w = 18$ dB (sotto laminato) $\Delta L_w = 20$ dB (sotto LVT)
Riduzione del riverbero (RWS)	21 sone
Isolamento termico (R_{λ})	0,04 m ² K/W
Emissioni VOC (COV)	0% (classe A+)

CAMPI DI APPLICAZIONE

POSA PAVIMENTO

- FLOTTANTE
- INCOLLATO

TIPO DI PAVIMENTO

- PARQUET
- LVT (qualità medio alta)
- LAMINATO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO idoneo