

SILENT STEP SOFT

FUSSBODENUNTERLAGE AUS GESCHLOSSEN-ZELIGEM POLYETHYLEN

GESCHLOSSENZELLIG

Dank des geschlossenzelligen Polyethylens wird das Produkt nicht irreversibel gequetscht und ist dauerhaft wirksam.

PRAKTISCH

Die Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte macht es wasserdicht und daher für verschiedene Anwendungen geeignet.



ART.-NR. UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	Stk. / b
SILENTSTEPS	40	1,30 x 25	2,0	32,5	7

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	-	2 mm
Flächengewicht	-	0,15 kg/m ²
Theoretisch geschätzter Dämpfungspegel des Trittschalls ΔL_w	EN ISO 10140	18 dB
Quetschung (Estrichmasse 165 kg/m ²)	-	0,03 mm
Wärmeleitfähigkeit (λ)	EN 12667	0,039 W/mK
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	-	ca. 6 m
Temperaturbeständigkeit	-	-10 / +75 °C

ANWENDUNGSBEREICHE

FUSSBODENVERLEGUNG

- ☐ SCHWIMMEND
- ☒ VERLEIMT

FUSSBODENART

- ☐ PARKETT
- ☐ LVT (mittlere bis hohe Qualität)
- ☒ LAMINAT

FUSSBODENHEIZUNG

geeignet