

KKK COLOR

铝材用自钻钉

铝合金


金属自钻孔尖端具有特殊的放气塞几何形状。非常适合将露台板连接件固定到铝制基材上。

彩色有机涂层

具有黑色防腐蚀涂层，适用于户外非酸性木材（T3），应用登记：3 级。在基材和深色露台板连接件上可实现隐藏式效果。

金属-铝

长度较短的版本，非常适合将地形连接件、板和角钢固定到钢或铝制基材上。可以进行金属-金属重叠固定。



直径 [mm]
3,5 (4 5) 8
长度 [mm]
20 (20 40) 320
服务等级
SC1 SC2 SC3
环境腐蚀性等级
C1 C2 C3
木材腐蚀性
T1 T2 T3 T4
材料
ORGANIC COATING 带彩色有机防腐涂层的碳钢。



应用领域

户外使用。
铝厚度 < 3,2 mm（无预钻孔）。

产品编码和规格



d ₁ [mm]	产品编码	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	件
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200


s

S235/St37 钢板可钻孔厚度
铝板可钻孔厚度



包括长钻头, 编码TX2050

几何形状



公称直径	d ₁	[mm]	4	5
头部直径	d _k	[mm]	6,30	6,80
螺纹底径	d ₂	[mm]	2,80	3,50
头部厚度	t ₁	[mm]	3,10	3,35
螺纹底径	L _p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR
非常适合在铝材上固定 Rothoblaas 标准露台板连接件 (TVMN)。包装中包含长钻头。