

WKRĘT DO GIPS KARTONU

OPTYMALNA GEOMETRIA

Łeb w kształcie stożka i stal fosforowana; idealna do mocowania płyt gipsowo-kartonowych.

GWINT DROBNOZWOJNY


Wkręt drobnozwojny, idealny do mocowań na podkładach z blachy.



ŚREDNICA [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
DŁUGOŚĆ [mm]	25 (25 65)	200
KLASA UŻYTKOWANIA	SC1	
KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA	C1	
KOROZYJNOŚĆ DREWNA	T1	
MATERIAŁ	PO PHOSPHATED	stal węglowa fosforowana



GEOMETRIA




KODY I WYMIARY

DWS WKRĘTY LUZEM - spodnia część konstrukcji z blachy




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP – gwint drobny do spodniej części konstrukcji z blachy, maks. 0,75 mm




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP – gruby gwint do spodniej części konstrukcji drewnianej



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP – gwint drobny i łeb z żebrowaniem do płyt gipsowo-włóknowych



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Więcej informacji można znaleźć w katalogu "URZĄDZENIA DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)", odwiedź sekcję "Katalogi" na stronie www.rothoblaas.pl.