

SNAP

KONEKTOR A DIŠTANČNÝ PRVOK PRE TERASY

UNIVERZÁLNOŠŤ

Možnosť použitia ako neviditeľný spojovací prvok pre dosky aj ako dištančný prvok medzi doskami a lištovými priečkami. SNAP bol navrhnutý na samostatné aj kombinované použitie. V tomto prípade majú produkty SNAP dvojitú využiteľnosť: ako konektor aj dištančný prvok pre maximálnu účinnosť a praktickosť.

MIKROVENTILÁCIA


Pri použití ako dištančný prvok SNAP zabraňuje hromadeniu vody vďaka mikroventilácii pod doskami terasy.

TRVÁCNOSŤ

Materiál PP (polypropylén vystužený sklenenými vláknami) zaručuje vynikajúcu trvácnosť a nízku cenu.



DOSKY



UPEVNENIE NA



drevo



WPC



hliník

MATERIÁL

PP

PP vystužený polypropylén



OBLASTI POUŽITIA


Použitie v exteriéri.

Fixovanie drevených dosiek alebo WPC so symetrickými drážkami na podklad z dreva, WPC alebo hliníka.

KÓDY A ROZMERY

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	ks
SNAP	polypropylén	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR fixovanie na dreve



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*)Skrutky s celkovým závitom.

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200



KKZ A2 | AISI304 fixovanie na tvrdom dreve





d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 fixovanie na tvrdom dreve




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRIA




MONTÁŽ

VIDITELNÉ FIXOVANIE



SKRYTÉ FIXOVANIE



DRÁŽKOVANIE

Min. hrúbka	F	4 mm
Odporúčaná min výška	H	7 mm



DECK KIT

SNAP, skrutky KKT, lepiaca páska TERRA BAND UV a podklady pod lištové priečky GRANULO alebo NAG sú najlepšimi produktmi pre rýchlu a lacnú konštrukciu pevných a trvácnych terás.