


SKRUV FÖR GIPS

OPTIMAL GEOMETRI

Trumpethuvud i fosfaterat stål. Idealisk för fästning av gipsplattor.

TÄT GÄNGSTIGNING


Helgängad skruv med tät gängstigning idealisk för fästning i träunderlag.



DIAMETER [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LÄNGD [mm]	25 (25 65)	200
KATEGORI	SC1	
ATMOSFÄRISK KORROSIVITET	C1	
TRÄETS KORROSIVITET	T1	
MATERIAL	PO PHOSPHATED	fosfaterat kolstål



GEOMETRI




KODER OCH MÅTT

DWS SKRUVAR I LÖSVIKT - understruktur i plåt




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - liten gänga för underkonstruktion i plåt max. 0,75 mm




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - stor gänga för underkonstruktion i trä



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - liten gänga och huvud med räfflor för gipsfiberpaneler



d ₁	KOD	L	st.
[mm]		[mm]	
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

För mer information, se katalogen "TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION (UTRUSTNING FÖR TRÄKONSTRUKTIONER)" under "Kataloger" på webbplatsen www.rothoblaas.com.