

KKA COLOR

SAMOBUŠEĆI VIJAK ZA ALUMINIJ

ALUMINIJ


Samobuševići šiljak za metal, specijalne . Idealno za pričvršćenje spojnika na podstrukture od aluminija.

ORGANSKA OBLOGA U BOJI

Crna antikorozivna obloga za upotrebu na otvorenom u uporabnom razredu 3 na nekiselim vrstama drva (T3). Efekt nevidljivosti na podstruktu-rama i spojnik tamne boje.

MATAL-ALUMINIJ

Verzija smanjene duljine, idealna za pričvršćenje spojnika, limova i kutni-ka na podstrukture od čelika ili aluminija. Mogućnost pričvršćenja nad-nosača metal-metal.



PROMJER [mm]	3,5	4	5	8
DUŽINA [mm]	20	20	40	320
UPORABNA KLASA	SC1	SC2	SC3	
ATMOSFERSKA KOROZIJA	C1	C2	C3	
KOROZIVNOST DRVA	T1	T2	T3	T4
MATERIJAL	ORGANIC COATING			
	ugljični čelik s antikorozivnom organskom oblogom u boji.			



PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba na otvorenom.
Aluminij debljine < 3,2 mm (bez predbušenja).


KODOVI I DIMENZIJE

	d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
4 TX 20		KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s debljina čeličnog lima pri kojoj se može bušiti S235/St37
debljina aluminijskog lima pri kojoj se može bušiti

 UKLJUČEN DUGI UMETAK kod TX2050

GEOMETRIJA



Nominalni promjer	d_1	[mm]	4	5
Promjer glave	d_k	[mm]	6,30	6,80
Promjer jezgre	d_2	[mm]	2,80	3,50
Debljina glave	t_1	[mm]	3,10	3,35
Duljina šiljka	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Idealan za pričvršćenje standardnih spojnika Rothoblaas (TVMN) na aluminij. Dugi umetak uključen u pakiranje.