

THERMOWASHER


PODLOŠKA ZA PRIČVRŠĆENJE IZOLACIJE NA DRVO

PRIČVRŠĆIVANJE S VIJCIMA TIPRA HBS

podloška thermowasher treba se upotrebljavati s vijcima koji imaju oznaku CE u skladu s ETA-om; idealna je u upotrebi s vijcima HBS Ø6 ili Ø8 te dužinom ovisno o debljini izolatora koji se pričvršćuje.

SPREČAVANJE TOPLINSKOG MOSTA

Čep za zatvaranje provrta za sprečavanje toplinskih mostova; široke šupljine za pravilno prijanjanje žbuke. Čini sustav koji sprečava odvrtanje vijka.



UPORABNA KLASA

SC1 SC2

MATERIJAL

PP

sustav od propilena PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	d _{VIJAK} [mm]	d _{GLAVA} [mm]	debljine [mm]	dubina [mm]	kom.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



PODRUČJA PRIMJENE

Podloška od propilena, vanjskog promjera 65 mm, kompatibilna je s vijcima promjera 6 i 8 mm. Prikladna za sve vrste izolatora i sve debljine pri kojima se može pričvršćivati.