

ККА COLOR

САМОСВЕРЛЯЩИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШУРУПЫ

АЛЮМИНИЙ

Самосверляющий конец со специальной геометрией сверла. Идеально подходит для крепления кляймеров к алюминиевым конструкциям.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Черное антикоррозионное покрытие для наружного применения в классе эксплуатации 3 на неокислотной древесине (Т3). Эффект потайного монтажа на опорных конструкциях и пластин темного цвета.

МЕТАЛЛ-АЛЮМИНИЙ

Короткое исполнение идеально подходит для крепления зажимов, пластин и угловых элементов к стальным или алюминиевым конструкциям. Могут использоваться для крепления металл-металл внахлест.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



длинный бит
прилагается



ДИАМЕТР [мм]

3,5 **4** **5** 8

ДЛИНА [мм]

20 **20** **40** 320

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 **SC2** **SC3**

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

C1 **C2** **C3**

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

T1 **T2** **T3** **T4**

МАТЕРИАЛ

**ORGANIC
COATING**

углеродистая сталь с цветным
органическим антикоррозионным
покрытием



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для наружного применения. Алюминий толщиной < 3,2 мм (без предварительного сверления).

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ



d_1 [мм]	АРТ. №	L [мм]	b [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s


просверливаемая толщина стальной пластины S235/St37

просверливаемая толщина алюминиевой пластины



ПРИЛАГАЕТСЯ ДЛИННАЯ ВІТ НАСАДКА, код TX2050

ГЕОМЕТРИЯ



Номинальный диаметр	d_1	[мм]	4	5
Диаметр головки	d_k	[мм]	6,30	6,80
Диаметр наконечника	d_2	[мм]	2,80	3,50
Толщина головки	t_1	[мм]	3,10	3,35
Длина наконечника	L_p	[мм]	5,5	6,5



TVM COLOR

Идеально подходит для крепления кляймеров стандарта Rothoblaas (TVMN) на алюминии. Длинная Bit прилагается к каждой упаковке.