

SKRUER FOR GIPS

OPTIMAL GEOMETRI

Trompetformet hode og fosfatstål, ideelle for feste av plater i gips.

SMÅLE GJENGER


Skruer med hele småle gjenger, ideelt for feste på støtter i metallplater.



DIAMETER [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LENGDE [mm]	25 (25 65)	200
SERVICEKLASSE	SC1	
ATMOSFÆRISK KORROSJON	C1	
KORROSJON I TREET	T1	
MATERIALE	PO PHOSPHATED	fosfatert karbonstål



GEOMETRI




KODER OG DIMENSJONER

DWS LØSE SKRUER - understruktur i metallplate




d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - fingjenge for understruktur i stål, maks. 0,75 mm




d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - grovgjenge for understruktur i tre



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - fingjenge og hode med riller for gipsfiberskiver



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

For ytterligere informasjon, se katalogen "UTSTYR FOR TREKONSTRUKSJONER (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)". Besøk delen "Kataloger" på www.rothoblaas.com.