

I H-RAIL + SOLID

SISTEMA A BINARIO SU SUPPORTO RIGIDO PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE

PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE

Il sostegno caratterizzato da elevata rigidità e resistenza, combinato con la piastra di ancoraggio multiplo, garantisce sicurezza e comfort durante le operazioni su fune.

LEGGERO

Realizzato in lega di alluminio, il sostegno è facile da movimentare e installare grazie al peso ridotto.

ADATTABILE

Disponibile in altezze da 400 a 1000 mm, si adatta ai diversi spessori dei pacchetti di copertura.

EN
795:2012
A+D

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001





NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO




TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE






1

(1) Applicabile per EN 795 A e CEN/TS 16415
(2) Applicabile fino a SOLID800.



		H-RAIL + SOLID/SOLIDRIG	
anticaduta / trattenuta (H-RAIL) sospensione (SOLID/SOLIDRIG)		EN 795:2012 A+D	CEN/TS 16415:2013
			AS/NZS 1891.2:2001

		sospensione		H-RAIL	
		EN 795:2012 D CEN/TS 16415:2013		AS/NZS 1891.2:2001	

Per le componenti SOLID vedi pag. pagina 10.