

I SOLID

PUNTO DI ANCORAGGIO RIGIDO PER IL LAVORO SU FUNE

PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE

Il sostegno ad elevata rigidezza e resistenza, combinato con la piastra di ancoraggio multiplo, permette di eseguire operazioni di lavoro su fune in comodità e sicurezza.

LEGGERO

La lega di alluminio che compone il sostegno facilita la movimentazione e l'installazione grazie al peso contenuto delle parti.

ADATTABILE

L'altezza del sostegno, compresa tra 400 e 1000 mm, si adatta ai diversi spessori dei pacchetti di copertura.

EN 17235:2024 KIT A	EN 795:2012 A	CEN/TS 18415:2013	BS 8810:2017 A1+A2+A3+A5	ANSI* Z359.18 -2017 A	AS 5532:2025
---------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

*Il sistema è stato sviluppato e testato in accordo ai requisiti di resistenza statica, dinamica e residua previsti dalla normativa ANSI indicata.



NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



MY
PROJECT
SAFETY



CAMPI APPLICATIVI



DATI TECNICI**

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
X-LAM	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	bullone o barra M12 10.9

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
C20/25 ⁽¹⁾⁽²⁾ (non fessurato)	140 mm	AB1 Ø12

⁽¹⁾ Applicabile per EN 795 A e CEN/TS 16415

⁽²⁾ Applicabile fino a SOLID800.

SOLID / SOLIDRIG			
EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	EN 17235 KITA	BS 8610:2017 A1+A2+A3+AS AS 5532:2025
ANSI* Z359.18 - 2017 A			
numero massimo di utilizzatori	n.		

**I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

SOLID | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.	
SOLID400	supporto rigido per il lavoro su fune	EN AW-6082-T6	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	piastra base per legno e cemento		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	piastra di ancoraggio multiplo per il lavoro su fune e disco di sicurezza	EN AW-6082-T6 anodizzato nero	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	set di fissaggio 8 dadi e 8 bulloni M12 8.8, per fissaggio SOLID a SOLIDPLATE	acciaio inossidabile A2-70	-	-	-	-	1	