

## EDGE TEMP 3

### PARAPETTO TEMPORANEO PER BORDI ORIZZONTALI



#### CODICI E DIMENSIONI\*

| CODICE    | normativa         | materiale       | pendenza max. d'utilizzo                                                                | interasse max. tra i supporti [mm] | sottostruttura                                                                                      | peso [kg] | pz. |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| EDGETEMP3 | EN 13374 Classe A | acciaio zincato | la pendenza della superficie di lavoro (piano di calpestio) deve essere inferiore a 10° | 1400                               | <br>calcestruzzo | 4,23      | 1   |

\* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

## EDGE TEMP 4

### PARAPETTO TEMPORANEO UNIVERSALE CON BASCULA



#### CODICI E DIMENSIONI\*

| CODICE    | normativa         | materiale       | pendenza max. d'utilizzo                                                                | interasse max. tra i supporti [mm] | spessore minimo fissabile [mm] | sottostruttura                                                                                     | peso [kg] | pz. |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| EDGETEMP4 | EN 13374 Classe A | acciaio zincato | la pendenza della superficie di lavoro (piano di calpestio) deve essere inferiore a 10° | 1400                               | apertura ganascia max. 700     |  legno        | 5,20      | 1   |
|           |                   |                 |                                                                                         |                                    |                                |  calcestruzzo |           |     |
|           |                   |                 |                                                                                         |                                    |                                |  acciaio      |           |     |

\* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.