

XXL



CONNETTORE CON ELEVATO CARICO DI ROTTURA

- Connettore con ampia apertura ed elevato carico di rottura. La forma a "D" evita la rotazione del connettore e permette di distribuire il carico lungo l'asse maggiore

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	peso [g]	<> [kN]	^ v [kN]	pz.
XXLSTE	CE - EN 362/M	260	50	15	1
XXLALU	CE - EN 362/B - EN 12275/B	95	30	15	1
XXLANS	CE - EN 362/M - ANSI Z359.12	273	50	20	1
XXLA4	CE - EN 362/B	250	35	7	1
XXLRISE	CE - EN 362/B	260	50	15	1



XXLSTE

XXLALU

XXLANS



XXLA4

XXLRISE

HELICON



CONNETTORE ELICOIDALE CON CORPO RITORTO

- Speciale connettore elicoidale con corpo in acciaio ritorto
- Consente di ruotare di 90° qualsiasi dispositivo venga inserito (discensori, bloccanti, anticaduta, ecc.), ottimizzandone la condizione operativa
- Chiusura con ghiera autoblock (3 movimenti), disponibile sia in versione CE che ANSI

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	normativa	peso [g]	<> [kN]	^ v [kN]	G [kN]	pz.
HELICON	CE - EN 362/M	215	40	15	13	1
HELICONANSI	CE-EN 362/M ANSI Z359.12	230	40	15	13	1
HELICONALU	CE - EN 362/B EN 12275/B	80	24	8	7	1



HELICON



HELICONANSI



HELICONALU