

## I LINOSTOP

CE

### MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT EINSCHLIESSLICH BEWEGLICHER FÜHRUNG

- Karabiner aus Stahl inkl. Schraubverschluss
- Mitlaufendes Auffanggerät mit fest installierter Führung am Seil

#### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Norm          | Seil<br>[mm] | L<br>[m] | Gewicht<br>[g] | Stk. |
|----------|---------------|--------------|----------|----------------|------|
| LINO10   | CE - EN 353-2 | Ø12          | 10       | 2000           | 1    |
| LINO15   | CE - EN 353-2 | Ø12          | 15       | 2500           | 1    |
| LINO20   | CE - EN 353-2 | Ø12          | 20       | 3000           | 1    |



## I ROPE 1

CE

### SEMISTATISCHES SEIL MIT VERNÄHTEN ÖSEN UND AUTOMATISCHEM KARABINER

- Mit kompakten und ergonomischen Ösen mit Gummischutz
- Das Gerät eignet sich für den Einsatz in Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggerät BACK

#### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Norm        | Seil<br>[mm] | L<br>[m] | Gewicht<br>[g] | Stk. |
|----------|-------------|--------------|----------|----------------|------|
| ROPE110  | CE - EN 354 | Ø11          | 10       | 820            | 1    |
| ROPE115  | CE - EN 354 | Ø11          | 15       | 1200           | 1    |
| ROPE120  | CE - EN 354 | Ø11          | 20       | 1580           | 1    |
| ROPE130  | CE - EN 354 | Ø11          | 30       | 2340           | 1    |
| ROPE150  | CE - EN 354 | Ø11          | 50       | 3860           | 1    |



## I ROPE 2

CE

### VERBINDUNGSSEIL MIT ÖSEN

- Mit kompakten und ergonomischen Ösen mit Gummischutz
- Mit Schutzummantelung des Seils

#### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Norm        | Seil<br>[mm] | L<br>[m] | Gewicht<br>[g] | Stk. |
|----------|-------------|--------------|----------|----------------|------|
| ROPE21   | CE - EN 354 | Ø11          | 1        | 135            | 1    |
| ROPE215  | CE - EN 354 | Ø11          | 1,5      | 172            | 1    |
| ROPE22   | CE - EN 354 | Ø11          | 2        | 210            | 1    |

