

I H-RAIL + SOLID

SYSTÈME À RAIL SUR POTELET RIGIDE CONÇU POUR LE TRAVAIL SUR CORDE

CONÇU POUR LE TRAVAIL SUR CORDE

Le potelet caractérisé par une rigidité et une résistance élevées, associé à la plaque d'ancrage multiple, garantit la sécurité et le confort lors des opérations sur corde.

LÉGER

Réalisé en alliage d'aluminium, le potelet est facile à déplacer et à installer grâce à son faible poids.

ADAPTABLE

Disponible à des hauteurs de 400 à 1000 mm, il s'adapte aux différentes épaisseurs des revêtements de toiture.

EN
795:2012
A+D

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION



BIM




VIDEO




MANUALS





(1) Applicable pour EN 795 A et CEN/TS 16415
(2) Applicable jusqu'à SOLID800.



 antichute / retenue (H-RAIL) suspension (SOLID/SOLIDRIG)			H-RAIL + SOLID/SOLIDRIG	
			EN 795:2012 A+D CEN/TS 18415:2013	AS/NZS 1591.2:2001
utilisateurs (système complet)	n.		N.A.	
utilisateurs (travée)	n.			
entraxe maximum	x_{max}	[m]	6	

 en suspension			H-RAIL	
			EN 795:2012 D CEN/TS 18415:2013	AS/NZS 1891.2:2001
utilisateurs (système complet)	n.			N.A.
utilisateurs (travée)	n.			
entraxe maximum	$x_{\max}$	[m]	2	2

Pour les composants SOLID, voir la page pagina 10.