

I SOLID

POINT D'ANCRAGE RIGIDE POUR LE TRAVAIL SUR CORDE

CONÇU POUR LE TRAVAIL SUR CORDE

Le potelet hautement rigide et résistant, combiné avec la plaque d'ancrage multiple, permet d'effectuer des opérations de travail sur corde en toute sécurité et praticité.

LÉGER

L'alliage d'aluminium qui compose le potelet facilite la manipulation et l'installation grâce au faible poids des pièces.

ADAPTABLE

Hauteur du potelet comprise entre 400 et 1000 mm pour s'adapter aux différentes épaisseurs des revêtements de toiture.

EN 17235:2024 KIT A	EN 795:2012 A	CEN/TS 18415:2013	BS 8810:2017 A1+A2+A3+A5	ANSI* Z359.18 -2017 A	AS 5532:2025
---------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

*Le système a été développé et testé conformément aux exigences de résistance statique, dynamique et résiduelle prévues par la norme ANSI spécifiée.



NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS




DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION



MY
PROJECT
SAFETY



■ DOMAINES D'APPLICATION



■ DONNÉES TECHNIQUES**

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
CLT	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	boulon ou tige M12 10.9

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
C20/25 ⁽¹⁾⁽²⁾ (non fissuré)	140 mm	AB1 Ø12

⁽¹⁾ Applicable pour EN 795 A et CEN/TS 16415

⁽²⁾ Applicable jusqu'à SOLID800.

SOLID / SOLIDRIG			
EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	EN 17235 KIT A	BS 8810:2017 A1+A2+A3+AS AS 5532:2025
ANSI* Z359.18-2017 A			
nombre maximum d'utilisateurs	n.		

** Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour un rapport de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

■ SOLID | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	matériau	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pcs.	
SOLID400	potelet rigide pour le travail sur corde	EN AW-6082-T6	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	plaque de base pour bois et béton		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	plaque d'ancrage multiple pour le travail sur corde et disque de sécurité	EN AW-6082-T6 anodisé noir	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	set de fixation 8 écrous et 8 boulons M12 8.8, pour fixation SOLID à SOLIDPLATE	acier inoxydable A2-70	-	-	-	-	1	