

# KITE

## POINT D'ANCRAGE

### POLYVALENT

Idéal comme point d'ancrage dans de nombreux contextes, il garantit à l'opérateur un accès en sécurité sur les toits et les terrasses.

### SÛR

Obtenu par découpe laser à partir d'une pièce unique sans soudure, il garantit une sécurité pour toutes ses applications.

### PRATIQUE

Sa légèreté et ses dimensions modérées font de lui un ancrage simple et rapide à installer.

|                     |                        |                             |                         |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| EN<br>795:2012<br>A | UNI<br>11578:2015<br>A | OSHA<br>1926.502<br>(d)(15) | DrJ<br>LST-2407-<br>116 |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|




NOMBRE MAXIMUM  
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES  
D'APPLICATION



## DONNÉES TECHNIQUES\*

| sous-structure | épaisseurs minimales | fixations                 | sous-structure | épaisseurs minimales | fixations                                                 |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| GL24h          | 100 x 100 mm         | 2 x HBS Ø8<br>1 x VGS Ø11 | C20/25         | 140 mm               | AB1 Ø12<br>tige M12 8.8 + ULS + MUT<br>VIN-FIX<br>HYB-FIX |
| S235JR         | 5 mm                 | EKS M12 8.8 + ULS + écrou |                |                      |                                                           |

\* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE | matériau                           | B<br>[mm] | L<br>[mm] | pcs. |  |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|------|--|
| KITE | acier inoxydable 1.4016 / AISI 430 | 101       | 100       | 1    |  |

### ACCESSOIRES

| CODE    | description                    |
|---------|--------------------------------|
| BEFKITE | set de fixation KITE pour bois |