

I H-RAIL ON WALL

SISTEMA DE RIEL PARA USO HORIZONTAL EN PARED

ESTÉTICA

Para la fijación directa a la estructura se encuentran disponibles soportes con un reducido impacto visual.

FUNCIONAL

Se puede utilizar con dispositivos deslizables específicos tanto para trabajos con sistema anticaída como para trabajos en suspensión.

SIMPLE

Compatible con diferentes subestructuras, incluidas madera, hormigón y acero, satisface todas las necesidades de las obras.

EN 795:2012 D	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 D	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	BS 8610:2017 01-02-03 -05
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------





NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN





Para las versiones de A4, consultar la página de los componentes (véase pág. 76).



** Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.*

anticaída
retención

EN
795:2012
D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
DAS/NZS
1891.2:2001AS/NZS
1891.4:2009

BS
8610:2017
01 - 02 - 05



suspensión

EN
795:2012
D

CEN/TS
16415:2013

UNI
11578:2015
DAS/NZS
1891.2:2001AS/NZS
1891.4:2009

BS
8610:2017
D3 - D5

Para los componentes de H-RAIL ON WALL, véase pág. 76.