

I SOLID

PUNTO DE ANCLAJE RÍGIDO PARA EL TRABAJO EN SUSPENSIÓN

DISEÑADO PARA EL TRABAJO EN SUSPENSIÓN

El soporte de elevada rigidez y resistencia, combinado con la placa de anclaje múltiple, permite llevar a cabo trabajos en suspensión con comodidad y seguridad.

LIGERO

Los componentes del soporte, al ser de aleación de aluminio, pesan poco y son fáciles de manipular e instalar.

ADAPTABLE

Altura del soporte comprendida entre 400 y 1000 mm, se adapta a los distintos espesores de los paquetes de cubierta.

EN 17235:2024 KIT A	EN 795:2012 A	CEN/TS 18415:2013	BS 8810:2017 A1+A2+ A3+A5	ANSI* Z359.18 -2017 A	AS 5532:2025
---------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------

*El sistema ha sido desarrollado y probado de acuerdo con los requisitos de resistencia estática, dinámica y residual previstos por la norma ANSI indicada.



NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN



MY
PROJECT
SAFETY



CAMPOS DE APLICACIÓN



DATOS TÉCNICOS**

subestructura	espesores mínimos	fijaciones
 CLT	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12 
 S235	15 mm	perno o barra M12 10.9 



subestructura	espesores mínimos	fijaciones
 C20/25 ⁽¹⁾⁽²⁾ (no fisurado)	140 mm	AB1 Ø12 

⁽¹⁾ Aplicable para EN 795 A y CEN/TS 16415
⁽²⁾ Aplicable hasta SOLID800.

SOLID / SOLIDRIG			
	EN 795:2012 A CEN/TS 16415:2013	EN 17235 KITA BS 8810:2017 A1+A2+A3+A5 AS 5532:2025	ANSI* Z359.18 - 2017 A
número máximo de usuarios	n.		

** Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

SOLID | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	material	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	unid.	
SOLID400	soporte rígido para el trabajo en suspensión	EN AW-6082-T6 	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	placa base para madera y hormigón		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	placa de anclaje múltiple para trabajar en suspensión y disco de seguridad	EN AW-6082-T6 anodizado negro 	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	juego de 8 tuercas y 8 pernos M12 8.8 para fijar SOLID a SOLIDPLATE	acero inoxidable A2-70 	-	-	-	-	1	