

# AOS01 + TOWER/TOWER A2

## PUNTO DE ANCLAJE PARA SUBESTRUCTURAS DE MADERA, HORMIGÓN Y ACERO

### PRÁCTICO

Altura del soporte comprendida entre 300 y 800 mm para adaptarse a los distintos espesores de las cubiertas.

### EFICAZ

Dispositivo de deformación controlada para limitar la transferencia de la carga en la estructura.

### DISCRETO

Sistema cilíndrico de dimensiones reducidas, minimiza el impacto visual en la cubierta.

|                     |                      |                        |                     |                       |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| EN<br>795:2012<br>A | CEN/TS<br>18415:2013 | UNI<br>11578:2015<br>A | AS/NZS<br>5532:2013 | AS/NZS<br>1891.4:2009 |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|



NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS




DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN



MY  
PROJECT  
SAFETY



## DATOS TÉCNICOS\*

| subestructura | espesores mínimos | fijaciones  | subestructura | espesores mínimos | fijaciones |
|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|------------|
| GL24h         | 160 x 160 mm      | VGS Ø9      |               | 140 mm            | AB1 Ø12    |
| CLT           | 200 mm            | VGS Ø9      | C20/25        |                   | barra M12  |
| S235JR        | 6 mm              | EKS+ULS+MUT |               |                   | VIN-FIX    |
|               |                   |             |               |                   | HYB-FIX    |

\* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

## TOWER/TOWER A2 | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO     | material                           | d <sub>1</sub><br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | unid. |
|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| TOWER300   | acero galvanizado S235JR           | 48                     | 150       | 300       | 150       | 1     |
| TOWER400   |                                    | 48                     | 150       | 400       | 150       | 1     |
| TOWER500   |                                    | 48                     | 150       | 500       | 150       | 1     |
| TOWER600   |                                    | 48                     | 150       | 600       | 150       | 1     |
| TOWER700   |                                    | 48                     | 150       | 700       | 150       | 1     |
| TOWER800   |                                    | 48                     | 150       | 800       | 150       | 1     |
| TOWER22500 |                                    | 48                     | 150       | 500       | 150       | 1     |
| TOWERA2300 | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | 48                     | 150       | 300       | 150       | 1     |
| TOWERA2400 |                                    | 48                     | 150       | 400       | 150       | 1     |
| TOWERA2500 |                                    | 48                     | 150       | 500       | 150       | 1     |
| AOS01      | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | -                      | 60        | -         | 98        | 1     |

