

# ANTICAÍDA Y POSICIONAMIENTO

## DOUBLE SICUROPE

### ELEMENTO DE AMARRE DE BRAZO DOBLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- Se entrega con mosquetón de acero con gatillo con rosca y dos conectores de aluminio con palanca doble de seguridad
- Absorbedor de energía dotado de indicador de activación
- Estuche protector de tejido para el absorbedor de energía con cierre de velcro

#### CÓDIGOS Y CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO | normativa   | L<br>[m] | peso<br>[g] | unid. |
|--------|-------------|----------|-------------|-------|
| DSIC15 | CE - EN 355 | 1,5      | 890         | 1     |
| DSIC2  | CE - EN 355 | 2        | 930         | 1     |



CE

## SCAFFOLD DUO

### ELEMENTO DE AMARRE DE BRAZO DOBLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- Mosquetón de acero con gatillo con rosca y dos conectores de aluminio de gran abertura (56 mm) con palanca doble de seguridad incluidos
- Absorbedor de energía dotado de indicador de activación
- Estuche protector de tejido para el absorbedor de energía con cierre de velcro

#### CÓDIGOS Y CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO | normativa   | L<br>[m] | peso<br>[g] | unid. |
|--------|-------------|----------|-------------|-------|
| SCA15  | CE - EN 355 | 1,5      | 1540        | 1     |



CE

## SICUROPE

### ELEMENTO DE AMARRE DE BRAZO ÚNICO CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- Se entrega con mosquetones de acero con gatillo con rosca
- Estuche protector de tejido para el absorbedor de energía con cierre de velcro
- Absorbedor de energía dotado de indicador de activación

#### CÓDIGOS Y CARACTERÍSTICAS

| CÓDIGO | normativa   | L<br>[m] | peso<br>[g] | unid. |
|--------|-------------|----------|-------------|-------|
| SIC15  | CE - EN 355 | 1,5      | 715         | 1     |
| SIC2   | CE - EN 355 | 2        | 755         | 1     |



CE