

# 安全绳和配件

## ROPE105

删除热处理聚酰胺静力绳 Ø10.5 mm

- 配有光滑结构护套的静力绳，具有更好的耐磨性，方便密集使用并具有良好的操控性

产品编码和规格

| 产品编码        | 标准           | L   | 材料 | 颜色 | 重量    | 耐磨性  | 坠落次数 | 延伸率 | 打结强度 |
|-------------|--------------|-----|----|----|-------|------|------|-----|------|
|             |              | [m] |    |    | [g/m] | [kN] |      | [%] |      |
| ROPE10560W  | CE - EN 1891 | 60  | PA | ○  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10570W  | CE - EN 1891 | 70  | PA | ○  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10580W  | CE - EN 1891 | 80  | PA | ○  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10590W  | CE - EN 1891 | 90  | PA | ○  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE105100W | CE - EN 1891 | 100 | PA | ○  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10560B  | CE - EN 1891 | 60  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10570B  | CE - EN 1891 | 70  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10580B  | CE - EN 1891 | 80  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10590B  | CE - EN 1891 | 90  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE105100B | CE - EN 1891 | 100 | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10560R  | CE - EN 1891 | 60  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10570R  | CE - EN 1891 | 70  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10580R  | CE - EN 1891 | 80  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE10590R  | CE - EN 1891 | 90  | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |
| ROPE105100R | CE - EN 1891 | 100 | PA | ●  | 65,8  | 32   | 14   | 3,4 | 0,7  |



CE

## ROPE11

删除热处理聚酰胺静力绳 Ø11 mm

- 配有光滑结构护套的静力绳，具有更好的耐磨性，方便密集使用并具有良好的操控性

产品编码和规格

| 产品编码       | 标准           | L   | 材料 | 颜色 | 重量    | 耐磨性  | 坠落次数 | 延伸率 | 打结强度 |
|------------|--------------|-----|----|----|-------|------|------|-----|------|
|            |              | [m] |    |    | [g/m] | [kN] |      | [%] |      |
| ROPE1160W  | CE - EN 1891 | 60  | PA | ○  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1170W  | CE - EN 1891 | 70  | PA | ○  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1180W  | CE - EN 1891 | 80  | PA | ○  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1190W  | CE - EN 1891 | 90  | PA | ○  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE11100W | CE - EN 1891 | 100 | PA | ○  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1160B  | CE - EN 1891 | 60  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1170B  | CE - EN 1891 | 70  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1180B  | CE - EN 1891 | 80  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1190B  | CE - EN 1891 | 90  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE11100B | CE - EN 1891 | 100 | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1160R  | CE - EN 1891 | 60  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1170R  | CE - EN 1891 | 70  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1180R  | CE - EN 1891 | 80  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE1190R  | CE - EN 1891 | 90  | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |
| ROPE11100R | CE - EN 1891 | 100 | PA | ●  | 77,9  | 37   | 24   | 3,1 | 0,7  |



CE