SOLID

STARRER ANSCHLAGPUNKT FÜR ARBEITEN AM SEIL

KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und ermöglicht in Kombination mit der Riggingplatte ein bequemes und sicheres Arbeiten am hängenden Seil.

LEICHT

Die Aluminiumlegierung, aus der die Halterung gefertigt ist, erleichtert durch das geringe Gewicht der Teile die Handhabung und Montage.

ANPASSUNGSFÄHIG

Stützenhöhe von 400 bis 1000 mm zur Anpassung an die verschiedenen Dachaufbauten.

EN 795:2012 A | CEN/TS 16415:2013



MAXIMALE BENUTZERANZAHL

BELASTUNGSRICHTUNGEN

ANWENDUNGSART

MY PROJECT SAFETY

BIM | VIDEO | MANUALS



ANWENDUNGSBEREICHE







TECHNISCHE DATEN**

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
BSP	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	Bolzen oder Stange M12 10.9



Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25[1] (ungerissen)	140 mm	AB1 Ø12
		Gewinde-stange M12 8.8 + ULS + MUT
		HYB-FIX

[1] *Gilt für EN 795 A und CEN/TS 16415*

		SOLID / SOLIDRIG
		EN 795:2012 A · CEN/TS 16415:2013
Max. Benutzeranzahl	n.	

***Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.*

SOLID | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	d_1 [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Stk.	
SOLID400	starre Stütze für Seilzugangstechnik	EN AW-6082-T6 alu 6082	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	Basisplatte für Holz und Beton		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	Riggingplatte für Seilzugangstechnik sowie Sicherungsscheibe und selbstsichernde Mutter	EN AW-6082-T6 Schwarz eloxiert alu 6082	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	Befestigungsset mit 8 Muttern und 8 Schrauben M12 8.8, zur Befestigung von SOLID an SOLIDPLATE	Edelstahl A2-70 A2 AISI 304	-	-	-	-	1	