SOLID

POINT D'ANCRAGE RIGIDE POUR LE TRAVAIL SUR CORDE

CONÇU POUR LE TRAVAIL SUR CORDE
Le potelet hautement rigide et résistant, combiné avec la plaque d'ancrage multiple, permet d'effectuer des opérations de travail sur corde en toute sécurité et praticité.

LÉGER
L'alliage d'aluminium qui compose le potelet facilite la manipulation et l'installation grâce au faible poids des pièces.

ADAPTABLE
Hauteur du potelet comprise entre 400 et 1000 mm pour s'adapter aux différentes épaisseurs des revêtements de toiture.

EN 795:2012 A | CEN/TS 16415:2013



NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS

DIRECTION DE CHARGE

TYPES D'APPLICATION

MY PROJECT SAFETY

BIM | VIDEO | MANUALS



DOMAINES D'APPLICATION







DONNÉES TECHNIQUES**

sous-structure		épaisseurs minimales	fixations
CLT		160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235		15 mm	boulon ou tige M12 10.9



sous-structure		épaisseurs minimales	fixations
C20/25[1]	(non fissuré)	140 mm	AB1 Ø12 tige M12 8.8 + ULS + MUT HYB-FIX

[1] *Applicable pour EN 795 A et CEN/TS 16415*

		SOLID / SOLIDRIG
		EN 795:2012 A · CEN/TS 16415:2013
nombre maximum d'utilisateurs	n.	

*** Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés selon la règlementation de référence. Pour un rapport de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.*

SOLID | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	matériau	d_1 [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pcs.	
SOLID400	potelet rigide pour le travail sur corde	EN AW-6082-T6 alu 6082	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	plaque de base pour bois et béton		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	plaque d'ancrage multiple pour le travail sur corde, disque de sécurité et écrou autobloquant	EN AW-6082-T6 anodisé noir alu 6082	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	set de fixation 8 écrous et 8 boulons M12 8.8, pour fixation SOLID à SOLIDPLATE	acier inoxydable A2-70 A2 AISI 304	-	-	-	-	1	