SOLID

用于绳索作业的立柱锚点

专为绳索作业设计
高刚性和高抗力支撑，与多点锚固板结合，可确保在舒适和安全的环境下进行绳索作业。

轻便性
构成支撑的铝合金由于部件重量轻，便于搬运和安装。

适用性
支撑高度介于 400 和 1000 mm之间，以适应不同厚度的屋面包装。

EN 795:2012 A | CEN/TS 16415:2013



最大使用人数

载荷方向

安装类型

MY PROJECT SAFETY

BIM | VIDEO | MANUALS



应用领域







技术数据**

基材		最小厚度	紧固件
	CLT	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
	S235	15 mm	M12 10.9 螺栓或丝杆



基材		最小厚度	紧固件
	C20/25(1) (未开裂)	140 mm	AB1 Ø12 杆 M12 8.8 + ULS + MUT HYB-FIX

(1) 适用于 EN 795 A 类和 CEN/TS 16415 标准。

	SOLID / SOLIDRIG
	EN 795:2012 A; CEN/TS 16415:2013
最大使用人数 人	

** 所示数值来自按照适用法规要求进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

SOLID | 产品编码和尺寸

产品编码	描述	材料	d_1 [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	件	
SOLID400	用于绳索作业的立柱锚点	EN AW-6082-T6 alu 6082	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	木材和混凝土底板		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	绳索作业用多点锚固板、安全盘和自锁螺母	EN AW-6082-T6 黑色阳极氧化 alu 6082	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	固定组件：8 个螺母和 8 个 M12 8.8 级螺栓，用于将 SOLID 固定至 SOLIDPLATE	A2-70 不锈钢 A2 AISI 304	-	-	-	-	1	